

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 2

最新更新日

2018/3/30

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目に隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
-	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY4	DY3	DK1	働き長さ	働き幅		
1	㈱協和	アールロック I 型	立平_嵌合式			○	-	-	-	-	-	-		333,418,455		実物より確認済み_OK
2	㈱協和	アールロック II 型	立平_嵌合式			○	-	-	-	-	-	-		333,418,455		実物より確認済み_OK
4	アサヒ金属㈱	アサヒ立平333	立平_嵌合式			○	-	-	-	-	-	-		333		断面図より_OK
37	日鉄住金鋼板㈱	エパールーフたてひら1型	立平_嵌合式		○	-	-	-	-	-	-	-				ハゼ形状・吊子式により不可
42	NSSB奥平スチール㈱	堅平葺	立平_巻ハゼ		○	-	-	-	-	-	-	-				吊子式により不可
43	NSSB奥平スチール㈱	堅平葺 II	立平_巻ハゼ			○	-	-	-	-	-	-		330		実物より確認済み_OK
51	月星商事㈱	クリップパネル	立平_クリップ			-	-	-	-	-	-	-		380		ハゼ形状・吊子式により不可
54	ミツイバウマテリアル	シダールーフ	立平_嵌合式			-	-	-	-	-	-	-		340		適合寸法外により不可
62	三條物産㈱	スーパールーフ I 型	立平_巻ハゼ			-	-	-	-	-	-	-				適合寸法外により不可
65	山内金属㈱	スカイルーフ立平330	立平_嵌合式			○	-	-	-	-	-	-		330		断面図より_OK
66	㈱ヤマダ	スタックルーフ	立平_嵌合式			○	-	-	-	-	-	-		333		断面図より_OK
67	㈱カナメ	スタンディングロック	立平_嵌合式			-	-	-	-	-	-	-		385		ハゼ形状・吊子式により不可
68	稲垣商事㈱	スタンビー-TL-333	立平_嵌合式			○	-	-	-	-	-	-		333		実物より確認済み_OK
69	稲垣商事㈱	スタンビー-TL-455	立平_嵌合式			○	-	-	-	-	-	-		455		断面図より_OK
80	シンコー	たてひら2型	立平_嵌合式		○	-	-	-	-	-	-	-		350		ハゼ形状・吊子式により不可
81	JFE鋼板㈱	立平333	立平_嵌合式			○	-	-	-	-	-	-		333		断面図より_OK
82	㈱セキノ興産	立平ロック20型	立平_嵌合式			○	-	-	-	-	-	-		350		実物より確認済み_OK
83	㈱セキノ興産	立平ロック25型	立平_嵌合式			○	-	-	-	-	-	-		333		実物より確認済み_OK
84	㈱セキノ興産	立平ロック32型	立平_嵌合式			-	○	-	-	-	-	-		455		実物より確認済み_OK
110	ビルトマテリアル㈱	デコルーフ H25	立平_嵌合式			○	-	-	-	-	-	-		333,370		断面図より_OK
111	ビルトマテリアル㈱	デコルーフ H30	立平_嵌合式			○	-	-	-	-	-	-		300,345,455		断面図より_OK
112	JFE日建板㈱	日輪ピーチルーフ26	立平_クリップ		○	-	-	-	-	-	-	-				ハゼ形状・吊子式により不可
113	JFE日建板㈱	日輪ピーチルーフ40	立平_クリップ		○	-	-	-	-	-	-	-				ハゼ形状・吊子式により不可
114	㈱協和	ニューハイロック	立平_クリップ		○	-	-	-	-	-	-	-		355		ハゼ形状・吊子式により不可

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 2

最新更新日

2018/3/30

※金具の様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目に隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
—	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY4	DY3	DK1	働き長さ	働き幅		
115	ハイデッキ(株)	ハイロック333	立平_嵌合式			○	—	—	—	—	—	—		333	断面図より_OK	
129	(株)平島	フィットラインHRF260	立平_巻ハゼ			—	—	—	—	—	—	—		260	適合寸法外により不可	
130	(株)平島	フィットラインHRF335	立平_巻ハゼ			○	—	—	—	—	—	—		335	断面図より_OK	
131	(株)平島	フィットラインHRF418	立平_巻ハゼ			—	—	—	—	—	—	—		418	適合寸法外により不可	
132	(株)島屋	防水クイックルーフ330	立平_嵌合式			○	—	—	—	—	—	—		330	断面図より_OK	
133	(株)セキノ興産	防水ニューS&W工法	立平_巻ハゼ			○	—	—	—	—	—	—		303~490	断面図より_OK	
152	(株)淀川製鋼所	ヨドルーフエスタ400	立平_巻ハゼ		○	—	—	—	—	—	—	—		400	吊子式により不可	
161	元旦ビューティー工業(株)	ラジアールーフ	立平_縦葺		○	—	—	—	—	—	—	—		323	吊子式により不可	
163	津熊鋼建(株)	レヂノライン立平330	立平_嵌合式			○	—	—	—	—	—	—		330	実物より確認済み_OK	
165	シンコー	ワンタッチ立平310	立平_嵌合式			○	—	—	—	—	—	—		310	断面図より_OK	
166	シンコー	ワンタッチ立平333	立平_嵌合式			○	—	—	—	—	—	—		333	断面図より_OK	
168	(株)セキノ興産	蟻掛葺	立平_巻ハゼ		○	—	—	—	—	—	—	—		455	吊子式により不可	
169	JFE鋼板(株)	堅はぜ	立平_巻ハゼ			—	—	—	—	—	—	—		390	断熱材があるため不可	
177	(株)小池弥太郎商店	立平333	立平_嵌合式			○	—	—	—	—	—	—		333	実物より確認済み_OK	
178	(株)キヤマトレーディング	立平葺	立平_巻ハゼ		○	—	—	—	—	—	—	—		370	吊子式により不可	
179	JFE鋼板(株)	立平葺	立平_クリップ			—	—	—	—	—	—	—			ハゼ形状・吊子式により不可	
180	(株)セキノ興産	立平葺(5分高さ)	立平_巻ハゼ		○	—	—	—	—	—	—	—		228~455	吊子式により不可	
181	(株)セキノ興産	立平葺(6分高さ)	立平_巻ハゼ		○	—	—	—	—	—	—	—		395	吊子式により不可	
194	(株)協和	KBクイーンルーフ1型	立平_巻ハゼ			○	—	—	—	—	—	—		303~455	実物より確認済み_OK	
195	(株)協和	KBクイーンルーフ2型	立平_巻ハゼ			—	—	—	—	—	—	—		303~455	適合寸法外により不可	
196	(株)協和	KBクイーンルーフ3型	立平_巻ハゼ			○	—	—	—	—	—	—		333	実物より確認済み_OK	
197	(株)協和	KB新嵌合アールルーフ455	立平_嵌合式			○	—	—	—	—	—	—		455	断面図より_OK	
198	(株)伊勢屋商店	KIクイックルーフ333J	立平_嵌合式			—	—	—	—	—	—	—		333	断熱材があるため不可	
199	吉田金属(株)	KYスリムロック	立平_嵌合式			○	—	—	—	—	—	—		333	断面図より_OK	

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 2

最新更新日

2018/3/30

※金具の様式変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目に隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
-	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY4	DY3	DK1	働き長さ	働き幅		
200	吉田金属㈱	KYハイロック	立平_嵌合式			-	-	-	-	-	-	-				適合寸法外により不可
204	月星商事㈱	MSアーバンライン	立平_クリップ			-	-	-	-	-	-	-				ハゼ形状・吊子式により不可
206	月星商事㈱	MSタフビーム333	立平_嵌合式			○	-	-	-	-	-	-		333		実物より確認済み_OK
207	月星商事㈱	MSタフビーム333WS	立平_嵌合式			○	-	-	-	-	-	-		333		実物より確認済み_OK
208	月星商事㈱	MSタフビーム455	立平_嵌合式			○	-	-	-	-	-	-		455		断面図より_OK
209	月星商事㈱	MSタフビーム455WS	立平_嵌合式			○	-	-	-	-	-	-		455		断面図より_OK
210	月星商事㈱	MSタフライン24	立平_巻ハゼ			○	-	-	-	-	-	-		333		断面図より_OK
211	月星商事㈱	MSタフライン24WS	立平_巻ハゼ			○	-	-	-	-	-	-		333		断面図より_OK
213	月星商事㈱	MSタフロック	立平_嵌合式			-	-	-	-	-	-	-				ハゼ形状・吊子式により不可
214	月星商事㈱	MSタフロック355	立平_クリップ		○	-	-	-	-	-	-	-		355		ハゼ形状・吊子式により不可
216	月星商事㈱	MSパイアーチ	立平_嵌合式			-	-	-	-	-	-	-		350		ハゼ形状・吊子式により不可
217	野々村商店	NJルーフ タテヒラ	立平_クリップ		○	-	-	-	-	-	-	-				ハゼ形状・吊子式により不可
218	NSSB奥平スチール㈱	OKタテヒラ	立平_嵌合式			○	-	-	-	-	-	-		333		実物より確認済み_OK
219	NSSB奥平スチール㈱	OKタテヒラSS	立平_嵌合式			○	-	-	-	-	-	-				断面図より_OK
220	㈱大塩	OS堅平葺	立平_嵌合式			-	-	-	-	-	-	-				適合寸法外により不可
221	㈱大塩	OSハイアーチ	立平_嵌合式		○	-	-	-	-	-	-	-				ハゼ形状・吊子式により不可
222	㈱セキノ興産	S&W工法	立平_巻ハゼ			-	-	-	-	-	-	-		347,390,420		適合寸法外により不可
223	池田商店	SIJルーフ	立平_嵌合式			-	-	-	-	-	-	-		333		適合寸法外により不可
224	㈱メトーカケフ	SKワンタッチたてひら333	立平_嵌合式			○	-	-	-	-	-	-		333		断面図より_OK
230	信和鋼板㈱	SSパイアーチ	立平_嵌合式			-	-	-	-	-	-	-		350		ハゼ形状・吊子式により不可
231	信和鋼板㈱	SS防水パイアーチ	立平_嵌合式			-	-	-	-	-	-	-		350		ハゼ形状・吊子式により不可
232	太耀産業㈱	TYルーフNEO	立平_嵌合式			○	-	-	-	-	-	-		330,375,475		断面図より_OK
233	太耀産業㈱	TYルーフS・R330	立平_嵌合式			○	-	-	-	-	-	-		330		断面図より_OK
236	三條物産㈱	YS.SR レグルーフ	立平_嵌合式			○	-	-	-	-	-	-		364,455		断面図より_OK