

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 2

最新更新日

2018/2/23

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目に隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
-	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY4	DY3	DK1	働き長さ	働き幅		
5	アサヒ金属㈱	アサヒ段葺Ⅰ型	横葺_段葺			-	-	-	-	-	-	-		185	-	断面図より_不可
6	アサヒ金属㈱	アサヒ段葺Ⅱ型	横葺_段葺			-	-	-	-	-	-	-		300	-	断面図より_不可
7	㈱協和	天晴ステップ(段葺) 仙台	横葺_段葺			-	-	-	-	○	-	-		180~266	L340	断面図より_OK
8	㈱協和	天晴ステップ200(段葺) 吊子工法	横葺_段葺		○	-	-	-	-	-	-	-		200	-	吊子式により_不可
9	㈱協和	天晴ステップH-20	横葺_段葺		○	-	-	-	-	-	-	-		-	-	吊子式により_不可
10	㈱協和	天晴ライナー	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		188~340	L340 L500	断面図より_OK
11	㈱協和	天晴ルーフ	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		227	L340	実物より確認済み_OK
12	NSSB奥平スチール㈱	アポロルーフ	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		200	L340	実物より確認済み_OK
13	㈱セキノ興産	アポロルーフ 200	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		200	L340	実物より確認済み_OK
14	㈱セキノ興産	アポロルーフ 230	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		230	L340	実物より確認済み_OK
15	㈱セキノ興産	あやめ一文字	横葺_特殊			-	-	-	-	-	-	-		-	-	特殊形状_銅葺
16	㈱伊勢屋商店	イセヤルーフ横葺 1段葺	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		200	L340	断面図より_OK
17	㈱伊勢屋商店	イセヤルーフ横葺 2段葺	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		310	L500	断面図より_OK
18	山内金属㈱	一文字はやぶさ	横葺_つぶし		○	-	-	-	-	-	-	-		-	-	吊子式により_不可
19	㈱メタル建材	一文字ラビー	横葺_段葺	未確認		-	-	-	-	-	-	-		193	-	断面形状・詳細不明の為
23	㈱吉岡	ウッドピースグランデ15	横葺_段葺			-	-	-	-	※	-	-		220	L340	実物より確認済み_OK
24	㈱吉岡	ウッドピースグランデ8	横葺_段葺			-	-	-	-	※	-	-		224	L340	実物より確認済み_OK
25	アサヒ金属㈱	エースライン	横葺_段葺	(○)		-	-	-	-	-	-	-		190	-	断面形状・詳細不明の為
27	アイジー工業㈱	エコサーモン	横葺_段葺			-	-	-	-	-	-	-		265	-	断面形状・詳細不明の為
28	㈱メタル建材	エテルナ	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	-	-		256	-	適合寸法外により_不可
29	日鉄住金鋼板㈱	エバールーフ 横葺 ウッディー	横葺_段葺			-	-	-	-	○	-	-		190	L340	実物より確認済み_OK
30	日鉄住金鋼板㈱	エバールーフ 横葺2型	横葺_段葺			-	-	-	-	-	-	-		300	-	適合寸法外により_不可
31	NSSB奥平スチール㈱	エバールーフ 横葺2型	横葺_段葺			-	-	-	-	-	-	-		300	-	適合寸法外により_不可
32	日鉄住金鋼板㈱	エバールーフ 横葺6型	横葺_段葺	○		-	-	-	-	○	-	-		190	L340	断面図より_OK

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 2

最新更新日

2018/2/23

※金具の様式変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目に隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
—	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY4	DY3	DK1	働き長さ	働き幅		
33	日鉄住金鋼板㈱	エバールーフ 横葺3型	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	320	—	吊子式により不可
34	日鉄住金鋼板㈱	エバールーフ 横葺4型	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	250	—	吊子式により不可
35	NSSB奥平スチール㈱	エバールーフ 横葺4型	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	250	—	吊子式により不可
36	日鉄住金鋼板㈱	エバールーフ 横葺5型	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	—	—	—	250	—	適合寸法外により不可
38	NSSB奥平スチール㈱	エバールーフ横葺1型	横葺_段葺			—	—	—	—	○	—	—	—	190	L340	断面図より_OK
39	日鉄住金鋼板㈱	エバールーフ横葺1型 190	横葺_段葺			—	—	—	—	○	—	—	—	190	L340	実物より確認済み_OK
40	日鉄住金鋼板㈱	エバールーフ横葺1型 220	横葺_段葺			—	—	—	—	○	—	—	—	220	L340	実物より確認済み_OK
44	㈱カナメ	カナディー	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	—	—	—	250	—	断面形状・詳細不明の為
45	㈱カナメ	カナメ文字葺	横葺_つぶし		○	—	—	—	—	—	—	—	—	165	—	吊子式により不可
46	㈱カナメ	カナメ柿葺	横葺_つぶし		○	—	—	—	—	—	—	—	—	93	—	吊子式により不可
47	アイジー工業㈱	ガルテクトC	横葺_段葺	○		—	—	—	—	○	—	—	—	265	L340	実物より確認済み_OK
48	太平産業㈱	カレッセ TF遮熱plus	横葺_段葺	未確認		—	—	—	—	○	—	—	—	190	L340	断面図より_OK
49	太平産業㈱	カレッセ 遮熱plus	横葺_段葺	未確認		—	—	—	—	○	—	—	—	190	L340	実物より確認済み_OK
55	山内金属㈱	シャードンルーフ12	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	220	—	吊子式により不可
56	山内金属㈱	シャードンルーフ20	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	230	—	吊子式により不可
58	アイジー工業㈱	スーパーガルテクト	横葺_段葺	○		—	—	—	—	○	—	—	—	265	L340	実物より確認済み_OK
59	アイジー工業㈱	スーパーガルテクトF(フッ素)	横葺_段葺	○		—	—	—	—	○	—	—	—	265	L340	断面図より_OK
60	稲垣商事㈱	スーパーヒランビー ハイブリット	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—	—	220	L340	断面図より_OK
61	稲垣商事㈱	スーパーヒランビーきわみ	横葺_つぶし	○		—	—	—	○	—	—	—	—	220	L340	断面図より_OK
73	ケイミュー㈱(kmew)	スマートメタル	横葺_段葺			—	—	—	—	○	—	—	—	270	L340	実物より確認済み_OK
75	㈱カナメ	タイムルーフ A30	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	367	—	吊子式により不可
76	㈱カナメ	タイムルーフ B30	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	297	—	吊子式により不可
77	㈱カナメ	タイムルーフ F25型	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—	—	295	—	吊子式により不可
78	㈱カナメ	タイムルーフ M型	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—	—	181	—	吊子式により不可

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 2

最新更新日

2018/2/23

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目に隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
—	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY4	DY3	DK1	働き長さ	働き幅		
79	(株)カナメ	タイムルーフ NF25型	横葺_段葺		○	—	—	—	—	—	—	—		285	—	吊子式により不可
85	元旦ビューティー工業(株)	ダンカクフリールーフ	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		345~700	—	吊子式により不可
86	元旦ビューティー工業(株)	ダンカクルーフ 260	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		260	—	吊子式により不可
87	元旦ビューティー工業(株)	ダンツキルーフ182	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		182	—	吊子式により不可
88	(株)セキノ興産	ダンネットツップ 4-1Kタイプ	横葺_つぶし			—	—	○	—	—	—	—		220	L340	断面図より_OK
89	(株)セキノ興産	ダンネットツップ 4-1Nタイプ	横葺_つぶし	(○)		—	—	○	—	—	—	—		220	L340	断面図より_OK
90	(株)セキノ興産	ダンネットツップ 6-1Kタイプ	横葺_つぶし			—	—	○	—	—	—	—		220	L340	断面図より_OK
91	(株)セキノ興産	ダンネットツップ 6-1Nタイプ	横葺_つぶし	(○)		—	—	○	—	—	—	—		220	L340	断面図より_OK
92	(株)セキノ興産	ダンネットツップ 6-1Wタイプ	横葺_つぶし	○		—	—	○	—	—	—	—		275	L340	断面図より_OK
93	(株)セキノ興産	ダンネットツップ 8-1Kタイプ	横葺_つぶし	(○)		—	—	○	—	—	—	—		220	L340	断面図より_OK
94	(株)セキノ興産	ダンネットツップ 8-1Nタイプ	横葺_つぶし	(○)		—	—	○	—	—	—	—		220	L340	断面図より_OK
95	(株)セキノ興産	ダンネットツップS&S ルーフ	横葺_段葺	○		—	—	—	—	※	—	—		220	L340	断面図より_OK
96	(株)セキノ興産	ダンネットツップS&S ルーフワイド	横葺_段葺	○		—	—	—	—	※	—	—		270	L340	実物より確認済み_OK
97	(株)セキノ興産	ダンネットツップ快適 美段15	横葺_段葺	○		—	—	—	—	—	—	—		262	—	適合寸法外により不可
98	稲垣商事(株)	ダンビー190 Fタイプ	横葺_段葺			—	—	—	—	○	—	—		190	L340	実物より確認済み_OK
99	稲垣商事(株)	ダンビー190 Mタイプ	横葺_段葺			—	—	—	—	○	—	—		190	L340	実物より確認済み_OK
100	稲垣商事(株)	ダンビー303	横葺_段葺	(○)		—	—	—	—	—	—	—		303	—	適合寸法外により不可
101	三晃金属工業(株)	段ルーフ200	横葺_段葺			—	—	—	—	○	—	—		200	L340	実物より確認済み_OK
102	三晃金属工業(株)	段ルーフ230	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		230	—	吊子式により不可
103	三晃金属工業(株)	段ルーフ26N	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		275	—	吊子式により不可
104	千代田鋼鉄工業(株)	チヨダルーフル	横葺_段葺			—	—	—	—	○	—	—		182	L340	断面図より_OK
105	千代田鋼鉄工業(株)	チヨダルーフル more	横葺_段葺			—	—	—	—	○	—	—		182	L340	断面図より_OK
116	(株)協和	パミューダルーフル	横葺_段葺			—	—	—	—	○	—	—		222	L340	断面図より_OK
117	(株)佐渡島	颯ルーフ	横葺_つぶし	○		—	—	—	—	○	—	—		275	L340	実物より確認済み_OK

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 2

最新更新日

2018/2/23

※金具の様式変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目に隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
-	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY4	DY3	DK1	働き長さ	働き幅		
118	㈱協和	美段一文字 美段-15	横葺_段葺		○	-	-	-	-	-	-	-		225	-	吊子式により不可
119	㈱協和	美段一文字 美段-21	横葺_段葺		○	-	-	-	-	-	-	-		250	-	吊子式により不可
120	㈱協和	美段一文字 美段-35	横葺_段葺		○	-	-	-	-	-	-	-		300	-	吊子式により不可
121	㈱協和	美段一文字 美段-9	横葺_段葺			-	-	-	-	○	-	-		182	L340	実物より確認済み_OK
122	三晃金属工業㈱	美段ルーフ15	横葺_段葺		○	-	-	-	-	-	-	-		225	-	吊子式により不可
123	三晃金属工業㈱	美段ルーフ21	横葺_段葺		○	-	-	-	-	-	-	-		250	-	吊子式により不可
124	三晃金属工業㈱	美段ルーフ22	横葺_段葺		○	-	-	-	-	-	-	-		280	-	吊子式により不可
125	三晃金属工業㈱	美段ルーフ9	横葺_段葺	○		-	-	-	-	○	-	-		182	L340	実物より確認済み_OK
126	元旦ビューティー工業㈱	ビューティールーフしがらみ	横葺_段葺		○	-	-	-	-	-	-	-		228	-	吊子式により不可
127	津熊鋼建㈱	平葺200	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		200	L340	断面図より_OK
128	稲垣商事㈱	ヒランビー 220	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-		220	L340	実物より確認済み_OK
139	ニチハ㈱	横暖ルーフ S	横葺_段葺	○		-	-	-	-	○	-	-		260	L340	断面図より_OK
140	ニチハ㈱	横暖ルーフ α S	横葺_段葺	○		-	-	-	-	○	-	-		260	L340	断面図より_OK
141	ニチハ㈱	横暖ルーフ αプレミアムS	横葺_段葺	○		-	-	-	-	○	-	-		260	L340	断面図より_OK
142	ニチハ㈱	横段ルーフ きわみ	横葺_段葺	○		-	-	-	-	○	-	-		260	L340	実物より確認済み_OK
143	ニチハ㈱	横段ルーフ ちぢみ	横葺_段葺	○		-	-	-	-	○	-	-		260	L340	断面図より_OK
144	ニチハ㈱	横段ルーフ テラコッタ	横葺_段葺	○		-	-	-	-	○	-	-		260	L340	断面図より_OK
145	ニチハ㈱	横暖ルーフ ハイブリッド	横葺_段葺	○		-	-	-	-	○	-	-		260	L340	実物より確認済み_OK
146	ニチハ㈱	横暖ルーフ プレミアム	横葺_段葺	○		-	-	-	-	○	-	-		260	L340	実物より確認済み_OK
147	ニチハ㈱	横暖ルーフ プレミアムS	横葺_段葺	○		-	-	-	-	○	-	-		260	L340	断面図より_OK
148	ニチハ㈱	横暖ルーフDX きわみ	横葺_段葺	○		-	-	-	-	-	-	-		300	-	適合寸法外により不可
149	㈱アサヒ金物	横葺長尺 300W	横葺_段葺			-	-	-	-	※	-	-		300	L500	断面図より_OK
150	㈱アサヒ金物	横葺長尺230W	横葺_段葺			-	-	-	-	-	-	-		230	-	断面図より_不可
151	㈱アサヒ金物	横葺長尺370W	横葺_つぶし			-	-	-	-	-	-	-		370	-	断面形状・詳細不明の為

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 2

最新更新日

2018/2/23

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目に隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
-	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY4	DY3	DK1	働き長さ	働き幅		
153	(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ220	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	吊子式により不可
154	(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 カバーレス182E	横葺_段葺	○		-	-	-	-	○	-	-	-	182	L340	断面図より_OK
155	(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 ライトフラット182	横葺_段葺	○		-	-	-	-	○	-	-	-	182	L340	断面図より_OK
156	(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 290	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	290	-	吊子式により不可
157	(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 350	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	吊子式により不可
158	(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺220 カバーレス	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	吊子式により不可
159	(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺250	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	吊子式により不可
160	(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺250 カバーレス	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	吊子式により不可
162	山内金属(株)	リフォーム屋根材はればれ	横葺_つぶし			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	断面形状・詳細不明の為
167	ニチハ(株)	横暖ルーフ α	横葺_段葺	○		-	-	-	-	○	-	-	-	260	L340	実物より確認済み_OK
170	元旦ビューティー工業(株)	元旦スプリングルーフ 800	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	240	-	吊子式により不可
171	元旦ビューティー工業(株)	元旦スプリングルーフ 850	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	260	-	吊子式により不可
172	元旦ビューティー工業(株)	元旦一文字S	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	182	-	吊子式により不可
173	元旦ビューティー工業(株)	断熱ビューティルーフ	横葺_段葺	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	237	-	吊子式により不可
174	北長金日米建材(株)	定尺横葺G型303	横葺_段葺			-	-	-	-	-	-	-	-	303	-	断面形状・詳細不明の為
175	(株)セキノ興産	本ハゼ銅一文字・和銅	横葺_特殊			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊形状_銅葺
176	(株)セキノ興産	柵目FLeX	横葺_段葺	○		-	-	-	-	○	-	-	-	280	L340	実物より確認済み_OK
182	北長金日米建材(株)	180フラット型・M型	横葺_段葺			-	-	-	-	-	-	-	-	180	-	断面形状・詳細不明の為
183	北長金日米建材(株)	210S 落雪防止屋根	横葺_段葺			-	-	-	-	-	-	-	-	210	-	断面図より_不可
184	(株)セキノ興産	AT2段式 303	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-	-	303	L500	断面図より_OK
185	(株)セキノ興産	AT2段式 333	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-	-	333	L500	断面図より_OK
186	(株)セキノ興産	AT2段式 340	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-	-	340	L500	断面図より_OK
187	(株)セキノ興産	AT3段式 295	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-	-	295	L500	断面図より_OK
188	(株)セキノ興産	AT3段式 315	横葺_つぶし			-	-	-	○	-	-	-	-	315	L500	断面図より_OK

屋根材適合表_金属屋根

G01-01-002 Rev. 2

最新更新日

2018/2/23

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目に隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
—	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY4	DY3	DK1	働き長さ	働き幅		
189	㈱セキノ興産	AT3段式 330	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		330	L500	断面図より_OK
190	㈱セキノ興産	AT3段式 333	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		333	L500	断面図より_OK
191	福泉工業㈱	efルーフ	横葺_段葺	○		—	—	—	—	○	—	—		265	L340	実物より確認済み_OK
192	ビルトマテリアル㈱	GMルーフ220	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		220	L340	断面図より_OK
193	千代田鋼鉄工業㈱	GOKUルーフ	横葺_段葺	○		—	—	○	—	—	—	—		214	L340	実物より確認済み_OK
201	福泉工業㈱	MFシルキー	横葺_段葺	○		—	—	—	—	○	—	—		265	L340	実物より確認済み_OK
202	月星商事㈱	MST2ルーフ	横葺_つぶし	(○)		—	—	—	○	—	—	—		190	L340	断面図より_OK
203	月星商事㈱	MST2ワイド 220	横葺_つぶし	(○)		—	—	—	○	—	—	—		220	L340	断面図より_OK
205	月星商事㈱	MSタフ段葺17	横葺_段葺	(○)		—	—	—	—	—	—	—		250	—	適合寸法外により不可
212	月星商事㈱	MSタフルーフ	横葺_つぶし	(○)		—	—	—	○	—	—	—		190	L340	実物より確認済み_OK
215	月星商事㈱	MSタフワイド 220	横葺_つぶし			—	—	—	○	—	—	—		220	L340	断面図より_OK
225	㈱セキノ興産	SLルーフ 3型	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	—		300	—	適合寸法外により不可
226	㈱セキノ興産	SLルーフ 7型	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		320	—	吊子式により不可
227	㈱セキノ興産	SLルーフ 8型	横葺_段葺	○	○	—	—	—	—	—	—	—		250	—	吊子式により不可
228	㈱セキノ興産	SLルーフ1型	横葺_段葺			—	—	—	—	○	—	—		190	L340	断面図より_OK
229	㈱セキノ興産	SLルーフ2型	横葺_段葺			—	—	—	—	○	—	—		220	L340	実物より確認済み_OK
234	JFE鋼板㈱	W350シダー	横葺_つぶし		○	—	—	—	—	—	—	—		350	—	吊子式により不可
235	ヤマキ工業㈱	Y-3200	横葺_段葺			—	—	—	—	—	—	—		250	—	断面図より_不可
237	㈱協和	Zワイドルーフ364	横葺_つぶし			—	—	○	—	—	—	—		364	L500	実物より確認済み_OK