屋根材適合表_

ストーンチップ鋼板屋根金具DK1

G01-01-002 Rev. 10



フラットタイプ


ソーラー・エコ事業部

2021/9/6

TEL: 06-6190-9936




アルミ




適用モジュールの形状・寸法 (mm)

最新更新日:


PAタイプ






DK1

材質





様々な形状の屋根材に取り付け可能です。



G01-01-002 Rev. 10

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。

※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。 その際は、適宜止水処理を行ってください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を 行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。 参考資料としてご使用ください。

0	使用可能
*	別途お問合せください。
_	使用不可

最新更新日

ソーラー・エコ事業部

2021/9/6

TFI : 06-6190-9936

	※ 本文は町では、名文字の物口があります。 かのと J かくたとい。		屋根材備考立平屋根						## =		~^~====================================		屋根材働き(参考)			── TEL: 06-6190-9936	
	屋根材種	類 	屋根材備考			<u> </u>	' 屋根 		横葺屋根/	ストーンチッ	刀鋼板屋根		屋根材働]き(参考) □	対応ニック		
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅	対応ラック (mm)	適合金具選定理由	
1	アイジー工業(株)	エコサーモN	横葺_段葺			_	_	_	_	_	_	-		265	_	断面形状・詳細不明の為	
2	アイジー工業(株)	ガルテクトC	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	0	1		265	L340	実物より確認済み_OK	
3	アイジー工業(株)	スーパーガルテクト	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	0	_		265	L340	実物より確認済み_OK	
4	アイジー工業(株)	スーパーガルテクトF	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	0	_		265	L340	断面図より_OK	
5	(株)アサヒ金物	横葺長尺370W	横葺_つぶし			_	_	_	_	_	_	_		370	_	断面形状・詳細不明の為	
6	(株)アサヒ金物	横葺長尺 300W	横葺_段葺			_	_	_	_	_	*	-		300	L500	断面図より_OK	
7	㈱アサヒ金物	横葺長尺230W	横葺_段葺			_	_	_	_	_	_	1		230	_	断面図より_不可	
10	アサヒ金属㈱	アサヒ段葺 I 型	横葺_段葺			-	_	_	_	_	_	ı		185	_	断面図より_不可	
11	アサヒ金属㈱	アサヒ段葺Ⅱ型	横葺_段葺			_	_	_	_	_	_	ı		300	_	断面図より_不可	
12	アサヒ金属(株)	エースライン	横葺_段葺	(O)		_	_	_	_	_	_	_		190	_	断面形状・詳細不明の為	
15	㈱伊勢屋商店	イセヤルーフ横葺 1段葺	横葺_つぶし			_	_	_	0	_	_	_		200	L340	断面図より_OK	
16	㈱伊勢屋商店	イセヤルーフ横葺 2段葺				_	_	_	0	_	_	_		310	L500	断面図より_OK	
17	伊藤忠建材㈱	スカイメタルルーフ・ウッド				_	_	_	_	_	_	0	1280	380	L500	実物より確認済み_OK	
18	伊藤忠建材㈱	スカイメタルルーフ スレート	ストーンチップ 嵌合			-	_	_	_	0	0	1	1280	362	L500	実物より確認済み_OK	
19	伊藤忠建材(株)	スカイメタルルーフ フラット	ストーンチップ 嵌合			_	_	_	_	0	0	_	1280	356	L500	実物より確認済み_OK	
20	伊藤忠建材(株)	スカイメタルルーフ ベネト	ストーンチップ かぶせ			_	_	_	_	_	_	0	1215	365	L500	実物より確認済み_OK	
23	稲垣商事㈱	スーパーヒランビー ハイブリット	横葺_つぶし			-	_	_	0	_	_	1		220	L340	断面図より_OK	
24	稲垣商事㈱	スーパーヒランビーきわみ	横葺_つぶし	0		-	_	_	0	_	_	1		220	L340	断面図より_OK	
25	稲垣商事(株)	ヒランビー 220	横葺_つぶし			-	_	_	0	_	_	-		220	L340	実物より確認済み_OK	
26	稲垣商事(株)	ダンビー190 Fタイプ	横葺_段葺			_	_	_	_	_	0	_		190	L340	実物より確認済み_OK	
27	稲垣商事㈱	ダンビー190 Mタイプ	横葺_段葺			_	_	_	_	_	0	_		190	L340	実物より確認済み_OK	
28	稲垣商事(株)	ダンビー303	横葺_段葺	(O)		_	_	_	_	_	_	_		303	_	適合寸法外により不可	
33	(株)カナメ	カナメー文字葺	横葺_つぶし		0	_	_	_	_	_	_	_		165	_	吊子式により不可	
34	(株)カナメ	カナメ柿葺	横葺_つぶし		0	_	_	_	_	_	_	_		93	_	吊子式により不可	

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。

※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

G01-01-002 Rev. 10

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。 その際は、適宜止水処理を行ってください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を 行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。 参考資料としてご使用ください。

		 4 />
\supset	使用可能	
K	別途お問合せください。	ソー
_	使用不可	

最新更新日

株式会社ダイドーハント

ソーラー・エコ事業部 TEL: 06-6190-9936

2021/9/6

	※本表は断りなく変更する場合があります。予めご「承ください。				多つ貝科Cし	ノくご使用くだ							(世)		<u> </u>		
	屋根材種類	Į		屋根材備考 立平屋根					横葺屋根/	ストーンチッ	プ鋼板屋根		屋根材賃	き(参考)			
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅	対応ラック (mm)	適合金具選定理由	
35	(株)カナメ	カナディー	横葺_段葺	0		-	_	_	_	_	_	-		250	_	断面形状・詳細不明の為	
36	(株)カナメ	タイマル一フ A30	横葺_段葺	0	0	1	_	_	_	_	_	ı		367	_	吊子式により不可	
37	(株)カナメ	タイマル一フ B30	横葺_段葺	0	0	1	_	_	_	_	_	ı		297	_	吊子式により不可	
38	(株)カナメ	タイマル一フ F25型	横葺_段葺		0	_	_	_	_	_	_	-		295	_	吊子式により不可	
39	(株)カナメ	タイマル一フ M型	横葺_段葺		0	_	_	_	_	_	_	_		181	_	吊子式により不可	
40	(株)カナメ	タイマル一フ NF25型	横葺_段葺		0	1	_	_	_	_	_	-		285	_	吊子式により不可	
43	元旦ビューティー工業(株)	ダンカクフリール一フ	横葺_段葺	0	0	1	_	_	_	_	_	ı		345 ~ 700	_	吊子式により不可	
44	元旦ビューティー工業(株)	ダンカクル一フ 260	横葺_段葺	0	0	1	_	_	_	_	_	I		260	_	吊子式により不可	
45	元旦ビューティー工業(株)	ダンツキル一フ182	横葺_段葺	0	0	1	_	_	_	_	_	ı		182	_	吊子式により不可	
46	元旦ビューティー工業(株)	ビューティールーフしがらみ	横葺_段葺		0	_	_	_	_	_	_	_		228	_	吊子式により不可	
47	元旦ビューティー工業(株)	元旦スプリングル一フ 800	横葺_段葺	0	0	_	_	_	_	_	_	_		240	_	吊子式により不可	
48	元旦ビューティー工業(株)	元旦スプリングルーフ 850	横葺_段葺	0	0	_	_	_	_	_	_	_		260	_	吊子式により不可	
49	元旦ビューティー工業(株)	元旦一文字S	横葺_段葺	0	0	1	_	_	_	_	_	ı		182	_	吊子式により不可	
50	元旦ビューティー工業(株)	断熱ビューティルーフ	横葺_段葺	0	0	1	_	_	_	_		I		237	_	吊子式により不可	
52	(株)キムラ	EやねかわらROOF フラット	ストーンチップ かぶせ			1	_	_	_	_	_	0	1300	390	L500	屋根形状より_OK	
53	(株)キムラ	EやねかわらROOF デラックス	ストーンチップ かぶせ			1	_	_	_	_	_	ı	1265	395	L500	屋根形状より工不可	
62	㈱協和	Zワイドル―フ364	横葺_つぶし			_	_	0	_	_	0	-		364	L500	実物より確認済み_OK	
63	(株)協和	天晴ライナー	横葺_つぶし			_	_	_	0	_	_	_		188~340	L340 L500	断面図より_OK	
64	(株)協和	天晴ルーフ	横葺_つぶし			1	_	_	0	_	_	-		227	L340	実物より確認済み_OK	
65	(株)協和	天晴ステップ(段葺) 仙台	横葺_段葺			_	_	_	_	_	0	_		180~266	L340	断面図より_OK	
66	(株)協和	天晴ステップ200(段葺) 吊子工法	横葺_段葺		0	_	_	_	_	_	_	_		200	_	吊子式により不可	
67	(株)協和	天晴ステップH-20	横葺_段葺		0	_	_	_	_	_	_	_		-	_	吊子式により不可	
68	㈱協和	バミューダルーフ	横葺_段葺			_	_	_	_	_	0	_		222	L340	断面図より_OK	
69	(株)協和	美段一文字 美段-15	横葺_段葺		0	_	_	_	_	_	_	_		225	_	吊子式により不可	

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

G01-01-002 Rev. 10

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。 ※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

その際は、適宜止水処 ※ご使用に際しては、各 行ってください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。 その際は、適宜止水処理を行ってください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を 行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。 参考資料としてご使用ください。

\circ	世
*	別途お問合せください。
1	使用不可

株式会社ダイドーノしント

最新更新日

ソーラー・エコ事業部 TEL: 06-6190-9936

2021/9/6

	屋根材種類		屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材賃	き(参考)	1 L	:L · 00-0190-9930
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅	対応ラック (mm)	適合金具選定理由
70	(株)協和	美段一文字 美段-21	横葺_段葺		0	1	_	_	_	_	_	ı		250	_	吊子式により不可
71	㈱協和	美段一文字 美段-35	横葺_段葺		0	_	_	_	_	_	_	_		300	_	吊子式により不可
72	㈱協和	美段一文字 美段-9	横葺_段葺			1	_	_	_	_	0	-		182	L340	実物より確認済み_OK
73	ケイミュー(株)(kmew)	スマートメタル	横葺_段葺			_	_	_	_	_	0	_		270	L340	実物より確認済み_OK
77	㈱小池弥太郎商店	ロイヤルライン	横葺_段葺			_	_	_	_	_	0	_		182,190,220	L340	屋根形状より_OK
78	(株)佐渡島	ストーンウェーブ I型	ストーンチップ かぶせ			_	_	_	_	_	_	0	1212	303	L500	実物より確認済み_OK
79	(株)佐渡島	ストーンウェーブ II型	ストーンチップ かぶせ			_	_	_	_	_	_	_	1365	303	-	屋根形状より工不可
80	(株)佐渡島	ストーンウェーブⅢ型	ストーンチップ 嵌合			_	_	-	_	0	0	_	1818	230	L340	実物より確認済み_OK
81	(株)佐渡島	颯ル―フ	横葺_つぶし	0		_	_	_	_	_	0	_		275	L340	実物より確認済み_OK
82	三晃金属工業㈱	段ルーフ200	横葺_段葺			_	_	_	_	_	0	_		200	L340	実物より確認済み_OK
83	三晃金属工業㈱	段ルーフ230	横葺_段葺	0	0	_	_	-	_	_	_	_		230	_	吊子式により不可
84	三晃金属工業㈱	段ルーフ26N	横葺_段葺	0	0	_	_	-	_	_	_	_		275	-	吊子式により不可
85	三晃金属工業㈱	美段ルーフ15	横葺_段葺		0	_	_	_	_	_	_	_		225	_	吊子式により不可
86	三晃金属工業㈱	美段ルーフ21	横葺_段葺		0	_	_	_	_	_	_	_		250	_	吊子式により不可
87	三晃金属工業㈱	美段ルーフ22	横葺_段葺		0	_	_	_	_	_	_	_		280	_	吊子式により不可
88	三晃金属工業㈱	美段ルーフ9	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	0	_		182	L340	実物より確認済み_OK
100	新東㈱	SHINTOかわらS	ストーンチップ かぶせ			_	_	-	_	_	_	_	1260	370		屋根形状より_不可
113	(株)セキノ興産	AT2段式 303	横葺_つぶし			_	_	_	0	_	_	_		303	L500	断面図より_OK
114	(株)セキノ興産	AT2段式 333	横葺_つぶし			_	_	_	0	_	_	_		333	L500	断面図より_OK
115	(株)セキノ興産	AT2段式 340	横葺_つぶし			_	_	-	0	_	_	_		340	L500	断面図より_OK
116	(株)セキノ興産	AT3段式 295	横葺_つぶし			_	_	_	0	_	_	_		295	L500	断面図より_OK
117	(株)セキノ興産	AT3段式 315	横葺_つぶし			_	_	_	0	_	_	_		315	L500	断面図より_OK
118	(株)セキノ興産	AT3段式 330	横葺_つぶし			_	_	_	0	_	_	_		330	L500	断面図より_OK
119	(株)セキノ興産	AT3段式 333	横葺_つぶし			_	_	_	0	_	_	_		333	L500	断面図より_OK

DAI DOHANT CO., LTD 4/9

無断複製を禁ず

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。

※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

G01-01-002 Rev. 10

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。その際は、適宜止水処理を行ってください。※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を

行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。 参考資料としてご使用ください。

0	使用可能
*	別途お問合せください。
_	使用不可

株式会社ダイドーノしント

最新更新日

ソーラー・エコ事業部 TEL: 06-6190-9936

2021/9/6

	屋根材種類		屋根材備考			立刊	屋根	横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働	き(参考)		.L . 00-0190-9930
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅	対応ラック (mm)	適合金具選定理由
120	㈱セキノ興産	アポロルーフ 200	横葺_つぶし			1	_	_	0	_	_	_		200	L340	実物より確認済み_OK
121	㈱セキノ興産	アポロル一フ 230	横葺_つぶし			-	_	_	0	_	_	_		230	L340	実物より確認済み_OK
122	㈱セキノ興産	ダンネツトップ 4-1Kタイプ	横葺_つぶし			_	_	0	_	_	0	_		220	L340	断面図より_OK
123	㈱セキノ興産	ダンネツトップ 4-1Nタイプ	横葺_つぶし	(O)		_	_	0	_	_	0	_		220	L340	断面図より_OK
124	(株)セキノ興産	ダンネツトップ 6−1Kタイプ	横葺_つぶし			_	_	0	_	_	0	_		220	L340	断面図より_OK
125	㈱セキノ興産	ダンネツトップ 6−1Nタイプ	横葺_つぶし	(O)		_	_	0	_	_	0	_		220	L340	断面図より_OK
126	㈱セキノ興産	ダンネツトップ 6-1ワイド	横葺_つぶし	0		_	_	0	_	_	0	_		275	L340	断面図より_OK
127	(株)セキノ興産	ダンネツトップ 8-1Kタイプ	横葺_つぶし	(O)		_	_	0	_	_	0	_		220	L340	断面図より_OK
128	㈱セキノ興産	ダンネツトップ 8−1Nタイプ	横葺_つぶし	(O)		1	_	0	_	_	0	_		220	L340	断面図より_OK
129	㈱セキノ興産	あやめ一文字	横葺_特殊			1	_	_	_	_	_	_		-	_	特殊形状_銅葺
130	㈱セキノ興産	本ハゼ銅一文字・和銅	横葺_特殊			1	_	_	_	_	_	_		-	_	特殊形状_銅葺
131	㈱セキノ興産	SLルーフ3型	横葺_段葺			1	_	_	_	_	_	_		300	_	適合寸法外により不可
132	㈱セキノ興産	SLルーフ 7型	横葺_段葺	0	0	_	_	_	_	_	_	_		320	_	吊子式により不可
133	(株)セキノ興産	SLルーフ 8型	横葺_段葺	0	0	_	_	_	_	_	_	_		250	_	吊子式により不可
134	㈱セキノ興産	SLルーフ1型	横葺_段葺			_	_	_	_	_	0	_		190	L340	断面図より_OK
135	㈱セキノ興産	SLルーフ2型	横葺_段葺			_	_	_	_	_	0	_		220	L340	実物より確認済み_OK
136	(株)セキノ興産	ダンネツトップS&S ルーフ	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	*	_		220	L340	断面図より_OK
137	(株)セキノ興産	ダンネツトップS&S ルーフワイド	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	*	_		270	L340	実物より確認済み_OK
138	㈱セキノ興産	ダンネツトップ快適 美段15	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	_	_		262	_	適合寸法外により不可
139	㈱セキノ興産	柾目FLeX	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	0	_		280	L340	実物より確認済み_OK
140	太平産業㈱	カレッセ TF遮熱plus	横葺_段葺	未確認		_	_	_	_	_	0	_		190	L340	断面図より_OK
141	太平産業㈱	カレッセ 遮熱plus	横葺_段葺	未確認		_	_	_	_	_	0	_		190	L340	実物より確認済み_OK
144	太耀産業㈱	ルーフエナシャイン	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	_	_		256		屋根形状より_不可
145	竹田工業㈱	GMルーフ220	横葺_つぶし			_	_	_	0	_	_	_		220	L340	屋根形状より_OK

DAI DOHANT CO., LTD 5/9

無断複製を禁ず

G01-01-002 Rev. 10

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。 ※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。 ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。 その際は、適宜止水処理を行ってください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を 行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。 参考資料としてご使用ください。

0	使用可能
*	別途お問合せください。
-	使用不可

最新更新日

ソーラー・エコ事業部 TEL: 06-6190-9936

2021/9/6

	屋根材種類		屋根材備考		立平屋根			横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根					き(参考)		L . 00-0190-9930	
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅	対応ラック (mm)	適合金具選定理由
146	千代田鋼鉄工業㈱	GOKUルーフ	横葺_段葺	0		1	_	0	_	_	0	I		214	L340	実物より確認済み_OK
147	千代田鋼鉄工業㈱	チヨダル一フル	横葺_段葺			_	_	_	_	_	0	_		182	L340	断面図より_OK
148	千代田鋼鉄工業㈱	チヨダル―フル more	横葺_段葺			1	_	_	_	_	0	ı		182	L340	断面図より_OK
160	月星商事㈱	MS T2ルーフ	横葺_つぶし	(O)		1	_	_	0	_	_	ı		190	L340	断面図より_OK
161	月星商事(株)	MS T2ワイド 220	横葺_つぶし	(O)		1	_	_	0	_	_	ı		220	L340	断面図より_OK
162	月星商事(株)	MSタフルーフ	横葺_つぶし	(O)		1	_	_	0	_	_	ı		190	L340	実物より確認済み_OK
163	月星商事(株)	MSタフワイド 220	横葺_つぶし			1	_	_	0	_	_	ı		220	L340	断面図より_OK
164	月星商事(株)	MSタフ段葺17	横葺_段葺	(O)		1	_	_	_	_	_	ı		250	_	適合寸法外により不可
166	津熊鋼建㈱	平葺200	横葺_つぶし			_	_	_	0	_	_	-		200	L340	断面図より_OK
167	ディートレーディング(株)	エコグラーニ	ストーンチップ かぶせ			1	_	_	_	_	_	0	1300	390	L500	実物より確認済み_OK
168	ディートレーディング(株)	クラシックタイル	ストーンチップ かぶせ			1	_	_	_	_	_	*	1111	364	L500	屋根材の施工方法より
169	ディートレーディング(株)	ローマン	ストーンチップ かぶせ			1	_	_	_	_	_	I	1265	395	_	屋根形状より_不可
170	ディートレーディング(株)	ディプロ Ⅱ	ストーンチップ 嵌合			1	_	_	_	0	0	I	1300	362	L500	実物より確認済み_OK
171	ディートレーディング(株)	ディプロマット	ストーンチップ 嵌合			_	_	_	_	0	0	_	1125	350	L500	実物より確認済み_OK
172	ディートレーディング(株)	ディプロマットスター	ストーンチップ 嵌合			_	_	_	_	0	0	-	1300	362	L500	実物より確認済み_OK
174	ナショナルリファイン(株)	ジェラードルーフ	ストーンチップ かぶせ			_	_	_	_	_	_	_				屋根形状より_不可
178	ニチハ(株)	横暖ルーフS	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	0	_		260	L340	断面図より_OK
179	ニチハ(株)	横暖ル ー フαS	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	0	-		260	L340	断面図より_OK
180	ニチハ(株)	横暖ルーフ αプレミアムS	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	0	_		260	L340	断面図より_OK
181	ニチハ(株)	横暖ルーフきわみ	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	0	-		260	L340	実物より確認済み_OK
182	ニチハ(株)	横暖ルーフちぢみ	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	0	_		260	L340	断面図より_OK
183	ニチハ(株)	横暖ルーフ テラコッタ	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	0	-		260	L340	断面図より_OK
184	ニチハ(株)	横暖ルーフ ハイブリッド	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	0	_		260	L340	実物より確認済み_OK
185	ニチハ(株)	横暖ルーフ プレミアム	横葺_段葺	0		ı	_	_	_	_	0	ı		260	L340	実物より確認済み_OK

DAI DOHANT CO., LTD 6/9

無断複製を禁ず

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。

※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

G01-01-002 Rev. 10

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。その際は、適宜止水処理を行ってください。※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を

行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。 参考資料としてご使用ください。

0	使用可能
*	別途お問合せください。
_	使用不可

株式会社ダイドーノ(ソト

最新更新日

ソーラー・エコ事業部 TFI: 06-6190-9936

2021/9/6

	屋根材種類		屋根材備考		立平屋根			横葺屋根/	ストーンチッ	└───── √プ鋼板屋根		屋根材働	き(参考)	<u> </u>	L: 06-6190-9936	
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅	対応ラック (mm)	適合金具選定理由
186	ニチハ(株)	横暖ルーフ プレミアムS	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	0	_		260	L340	断面図より_OK
187	ニチハ(株)	横暖ルーフDX きわみ	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	_	_		300	_	適合寸法外により不可
188	ニチハ(株)	横暖ルーフ α	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	0	_		260	L340	実物より確認済み_OK
190	日鉄鋼板㈱	エバールーフ 横葺 ウッディ—	横葺_段葺			_	_	_	_	_	0	_		190	L340	実物より確認済み_OK
191	日鉄鋼板㈱	エバールーフ 横葺2型	横葺_段葺			_	_	_	_	_	_	_		300	_	適合寸法外により不可
192	日鉄鋼板㈱	エバールーフ 横葺6型	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	0	_		190	L340	断面図より_OK
193	日鉄鋼板㈱	エバールーフ 横葺3型	横葺_段葺	0	0	1	_	_	_	_	_	-		320	_	吊子式により不可
194	日鉄鋼板(株)	エバール一フ 横葺4型	横葺_段葺	0	0	_	_	_	_	_	_	_		250	_	吊子式により不可
195	日鉄鋼板(株)	エバール一フ 横葺5型	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	_	_		250	_	適合寸法外により不可
196	日鉄鋼板(株)	エバールーフ横葺1型 190	横葺_段葺			1	_	1	_	_	0	ı		190	L340	実物より確認済み_OK
197	日鉄鋼板㈱	エバールーフ横葺1型 220	横葺_段葺			1	_	ı	_	-	0	1		220	L340	実物より確認済み_OK
207	ビルトマテリアル(株)	GMルーフ220	横葺_つぶし			1	_	ı	0	-	_	1		220	L340	断面図より_OK
208	福泉工業㈱	efルーフ	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	0	_		265	L340	実物より確認済み_OK
209	福泉工業㈱	MFシルキー	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	0	_		265	L340	実物より確認済み_OK
210	福泉工業㈱	シルキーG2	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	0	_		267	L500	屋根形状より_OK
211	北長金日米建材㈱	180フラット型・M型	横葺_段葺			_	_	_	_	_	_	_		180	_	断面形状・詳細不明の為
212	北長金日米建材㈱	210S 落雪防止屋根	横葺_段葺			_	_	_	_	_	_	_		210	_	断面図より工不可
213	北長金日米建材㈱	定尺横葺G型303	横葺_段葺			-	_	_	_	_	_	-		303	_	断面形状・詳細不明の為
216	ヤマキ工業(株)	Y-3200	横葺_段葺			_	_	_	_	_	_	_		250	_	断面図より_不可
218	(株)メタル建材	一文字ラビー	横葺_段葺	未確認		_	_	_	_	_	_	_		193	_	断面形状・詳細不明の為
219	㈱メタル建材	エテルナ	横葺_段葺	0		-	_	_	_	_	_			256	_	適合寸法外により不可
222	山内金属㈱	一文字はやぶき	横葺_つぶし		0	_	_	_	_	_	_			_	_	吊子式により不可
223	山内金属㈱	リフォーム屋根材はればれ	横葺_つぶし			_	_	_	_	_	_	_		_	_	断面形状・詳細不明の為
224	山内金属㈱	シャーダンルーフ12	横葺_段葺	0	0	ı	_	_	_	_	_	-		220	_	吊子式により不可

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。

※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

G01-01-002 Rev. 10

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。その際は、適宜止水処理を行ってください。※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を

行ってください。 ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。

参考資料としてご使用ください。

0	使用可能
*	別途お問合せください。
_	使用不可

株式会社ダイドーノしント

最新更新日

ソーラー・エコ事業部

2021/9/6

TEL: 06-6190-9936

※ 本名は町では、友美する物口がありよす。 すめこ J かくたごい。			シ う 貝付 こ U C こ 反										1	TEL: 06-6190-9936		
屋根材種類		屋根材備考			立斗	^Z 屋根 		横葺屋根/ストーンチップ鋼材			板屋根 屋根材作		き(参考)			
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅	対応ラック (mm)	適合金具選定理由
225	山内金属㈱	シャーダンルーフ20	横葺_段葺	0	0	_	_	_	_	_	_	_		230	_	吊子式により不可
227	㈱吉岡	ウッドピースグランデ15	横葺_段葺			_	_	_	_	_	*	ı		220	L340	実物より確認済み_OK
228	(株)吉岡	ウッドピースグランデ 8	横葺_段葺			_	_	_	_	_	*	ı		224	L340	実物より確認済み_OK
232	㈱淀川製鋼所	ヨドル一フ220	横葺_段葺	0	0	_	_	_	_	_		ı		220	_	吊子式により不可
233	㈱淀川製鋼所	ョドルーフ横葺 カバーレス182E	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	0	_		182	L340	断面図より_OK
234	㈱淀川製鋼所	ヨドル一フ横葺 ライトフラット182	横葺_段葺	0		_	_	_	_	_	0	_		182	L340	断面図より_OK
235	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 290	横葺_段葺	0	0	_	_	_	_	_	_	-		290	_	吊子式により不可
236	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺 350	横葺_段葺	0	0	_	_	-	_	_	_	ı		350	_	吊子式により不可
237	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺220 カバーレス	横葺_段葺	0	0	_	_	_	_	_	_	_		220	_	吊子式により不可
238	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺250	横葺_段葺	0	0	_	_	_	_	_	_	_		250	_	吊子式により不可
239	㈱淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺250 カバーレス	横葺_段葺	0	0	_	_	_	_	_	_	_		250	_	吊子式により不可
242	(株)ルーフタイルク゛ルーフ゜シ゛ャハ゜ン (旧:AHI ∕ DECRA)	エコル	ストーンチップ かぶせ			_	_	_	_	_	_	0	1250	390	L500	屋根形状より_OK
243	(株)ルーフタイルク [*] ループ [°] シ [*] ャハ [°] ン (I日 : (株)イコタイル)	ヴィクセン	ストーンチップ かぶせ			_	_	_	_	_	_	0	1260	370	L500	実物より確認済み_OK
244	(株)ルーフタイルク゛ループシ゛ャパン (I日 : (株)イコタイル)	ヴィクセン(D)	ストーンチップ かぶせ			_	_	_	_	_	_	0	1260	370	L500	実物より確認済み_OK
245	(株)ルーフタイルク [*] ループ [°] シ [*] ャハ [°] ン (I日 : (株)イコタイル)	ウッドシェイク	ストーンチップ かぶせ			_	_	_	_	_	_	0	1260	370	L500	実物より確認済み_OK
246	(株)ルーフタイルク・ループ・シ・ャハ°ン (旧:AHI ∕ DECRA)	オベロン	ストーンチップ かぶせ			_	_	_	_	_	_	0	1260	368	L500	実物より確認済み_OK
247	(株)ルーフタイルク゛ループシ゛ャパン (旧:AHI ∕ DECRA)	コロナ	ストーンチップ かぶせ			_	_	_	_	_	_	0	1250	370	L500	実物より確認済み_OK
248	(株)ルーフタイルク [*] ループ [°] シ・ャハ [°] ン (旧:AHI ∕ DECRA)	セネター	ストーンチップ かぶせ			_	_	_	_	_	_	0	1260	368	L500	実物より確認済み_OK
249	(株)ルーフタイルク [*] ループ [°] シ・ャハ [°] ン (旧:AHI ∕ DECRA)	デクラミラノ	ストーンチップ かぶせ			_	_	_	_	_	_	0	1215	370	L500	実物より確認済み_OK
250	(株)ルーフタイルク [*] ループ [°] シ [*] ャハ [°] ン (I日 : (株)イコタイル)	アイシングル	スト―ンチップ 嵌合			_	_	_	_	_	0	_	1235	372	L500	実物より確認済み_OK
251	ルーフマン(株)	エコラ	スト―ンチップ かぶせ			_	_	_	_	_	_	0	1250	390	L500	屋根形状より_OK
252	ロスルーフグループ ジャパン(株)	メトロアンティカ	ストーンチップ かぶせ			_	_	_	_	_	_	*	1265	368	L500	実物より確認済み_OK
253	ロスルーフグループ ジャパン(株)	メトロシェイク	ストーンチップ かぶせ			_	_	_	_	_	_	0	1265	368	L500	実物より確認済み_OK
254	ロスルーフグループ ジャパン(株)	メトロロイヤル	ストーンチップ かぶせ			_	_	_	_	_	_	0	1260	368	L500	実物より確認済み_OK

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。

※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

G01-01-002 Rev. 10

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。 その際は、適宜止水処理を行ってください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を 行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。 参考資料としてご使用ください。

0	使用可能
*	別途お問合せください。
_	使用不可

株式会社ダイドーノ、フト

最新更新日

ソーラー・エコ事業部 TEL: 06-6190-9936

2021/9/6

屋根材種類		屋根材備考			立平屋根		横葺屋根/ストーンチップ鋼板屋根				- 			1EL:06-6190-9936		
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY3	DY4	DK1	働き長さ	働き幅	対応ラック (mm)	適合金具選定理由
255	ロスルーフグループ ジャパン(株)	外ロローマン	ストーンチップ かぶせ			ı	_	_	_	_	_	0	1220	368	L500	実物より確認済み_OK
256	ロスルーフグループ ジャパン(株)	メトロスレート	ストーンチップ 嵌合			1	_	0	_	_	0	ı	1250	255	L340	実物より確認済み_OK
257	ロスルーフグループ ジャパン(株)	シェイクCF	ストーンチップ 嵌合			1	_	_	_	_	0	-	1260	370	L500	実物より確認済み_OK (屋根材の補正が必要)
258	ロスルーフグループ ジャパン(株)	シングルCF	ストーンチップ 嵌合			1	_	_	_	_	0	-	1260	370	L500	実物より確認済み_OK (屋根材の補正が必要)
262	JFE鋼板(株)	W350シダー	横葺_つぶし		0	_	_	_	_	_	_	_		350	_	吊子式により不可
271	(株)LIXIL	T・ルーフ・クラシック	ストーンチップ かぶせ			1	_	_	_	_	_	*	1268	365	L500	実物より確認済み_OK (施工時注意が必要)
272	(株)LIXIL	T・ルーフ・シェイク	ストーンチップ かぶせ			1	_	_	_	_	_	0	1265	370	L500	実物より確認済み_OK
273	(株)LIXIL	T・ルーフ・モダン	ストーンチップ かぶせ			ı	_	_	_	_	_	0	1268	368	L500	実物より確認済み_OK
279	NST奥平㈱	アポロル一フ	横葺_つぶし			ı	_	_	0	_	_	ı		200	L340	実物より確認済み_OK
280	NST奥平㈱	エバールーフ 横葺2型	横葺_段葺			1	_	_	_	_	_	ı		300	_	適合寸法外により不可
281	NST奥平㈱	エバールーフ 横葺4型	横葺_段葺	0	0	ı	_	_	_	_	_	_		250	_	吊子式により不可
282	NST奥平㈱	エバールーフ横葺1型	横葺_段葺			_	_	_	_	_	0	_		190	L340	断面図より_OK