

屋根材適合表_瓦

G01-01-001

Rev. 8

最終改訂日： 2023/5/16

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認の上で、ご使用ください。

※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。

その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。

※支持金具工法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。

薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具 1	支持金具 2	支持金具 3	支持瓦 II-I	支持瓦 II-II	支持瓦 II-III	支持瓦 II-IV	備考/注記
95	(株)丸窓	グラスロ	225	275	S形			○	-	-	-	○	-	-	
96	(株)木村窯業所	グレイス	249~250	265~270	S形			○	-	-	-	-	-	-	
97	マルスギ(株)	クレイルDタイプ	280	303	平板F			-	-	-	-	-	-	-	存在しない
98	マルスギ(株)	クレイルMタイプ	275	301	M形			○	-	-	-	-	-	-	
99	(株)岩福セラミックス	クレストI	273	303	平板U			-	○	-	-	-	-	-	
100	(株)岩福セラミックス	クレストII	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
101	(株)岩福セラミックス	クレストII 防災	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
102	(株)岩福セラミックス	クレストIII			M形			○	-	-	-	-	-	-	
103	(株)岩福セラミックス	クレストIII ウェーブライト	275~280	306	M形			○	-	-	-	-	-	-	
104	(株)岩福セラミックス	クレストF-40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
105	ラファージュ・ルー	クレリオン	280	306	M形			-	-	-	-	-	-	-	
106	三州野安(株)	コスモルーフS	263	257	S形			○	-	-	-	-	-	-	
107	三州野安(株)	コスモルーフ防災			不明			-	-	-	-	-	-	-	
108	三州野安(株)	サミット	282	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
109	三州野安(株)	サミット/サミット-EVO	282	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
110	三州野安(株)	サミットS			S形			○	-	-	-	-	-	-	
111	三州野安(株)	サミットエボリューション	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
112	(株)クボタ	ザルフ			不明		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
113	シノゲン瓦工業(株)	三州陶器瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
114	三州野安(株)	三州陶器瓦 ウルトラ3S瓦 防災	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
115	ハルモリック(株)	サントピア Aタイプ	364	227	不明			-	-	-	-	-	-	-	
116	(株)神谷儀八	サンライト49	245	274	J形			○	-	-	-	-	-	-	入手困難
117	(株)アメックス協販	シグマ10モジュール瓦 (Σ10)	268~280	250	S形			○	-	-	-	-	-	-	入手困難
118	(株)石州川上窯業	四天王	225	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
119	ティーアールティー	シーファ-33	242	412	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
120	(株)フクヤマ	シーファ-33	242	412	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
121	ティーアールティー	シーファ-セラ40	280	306	平板F			-	-	-	-	-	-	-	
122	高橋屋根工業(株)	シーファ-セラ40	280	306	平板F			-	-	-	-	-	-	-	
123	ラファージュ・ルー	シャブレ	345	291	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
124	栄四郎瓦(株)	ジュティム LL40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	入手困難 (旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
125	創嘉瓦工業(株)	純いぶしライト	235	268	53A			○	-	-	○	-	-	-	
126	三州野安(株)	新しいぶし瓦/新しいぶし瓦防災	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
127	片岡瓦工業(株)	しんぎん黒	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
128	昭和窯業(株)	シンプル F40	265~275	305	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
129	昭和窯業(株)	シンプル U40	265~275	305	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
130	(株)グイター	シンプル U40	265~275	305	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
131	(株)旭セメント工業	スカンジア瓦 FF	345	300	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
132	(株)旭セメント工業	スカンジア瓦 SS	345	300	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
133	(株)藤田屋	スクラム	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
134	近畿セラミックス(株)	スーパー J	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
135	マルスギ(株)	スーパー J1	235	265	53A	2.5寸		○	-	-	○	-	-	-	
136	マルスギ(株)	スーパー J2	235	265	53A	2.5寸		○	-	-	○	-	-	-	
137	近畿セラミックス(株)	スーパー S40	285	285	S形			-	-	○	-	-	-	-	
138	(株)鶴弥	スーパーエース 和瓦	235	265	53A			○	-	-	※6	-	-	-	※6 瓦に新加工が必要となります。
139	朝日窯業(株)	スーパー佐十郎瓦	240	270	S形			○	-	-	-	-	-	-	
140	(株)アルプス	スーパースパニッシュ	300~360	303	S形		○	-	-	-	-	-	-	-	
141	近畿セラミックス(株)	スーパーセーフティジェイ/S・S・J	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
142	近畿セラミックス(株)	スーパーセラウェーブ	285	285	M形			※3	-	-	-	-	-	-	※3 瓦の重なり付近に取付のため、瓦の隙間が大きい場合などは止水処理が必要となります。
143	近畿セラミックス(株)	スーパーセラストレート	281	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
144	近畿セラミックス(株)	スーパーセラブライ	281	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
145	近畿セラミックス(株)	スーパーセラユー	281	306	平板U			-	○	-	-	-	※6	-	※6 瓦に新加工が必要となります。
146	(株)鶴弥	スーパートライ F2	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
147	(株)鶴弥	スーパートライ FM	300	274	平板F			-	-	○	-	-	-	-	
148	(株)鶴弥	スーパートライ110 FM306	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
149	(株)鶴弥	スーパートライ110 サンレイ	300	276	M形			※2	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いので、研の際に注意が必要。
150	(株)鶴弥	スーパートライ110 スマート	260~285	306	平板F			-	-	※7	-	-	-	※8	※7 適合働き長さ275~280mm。取付け注意。 ※8 適合働き長さ260~280mm。
151	(株)鶴弥	スーパートライ110 タイプI	270~285	306	平板U			-	※7	-	-	-	※6 ※8	-	※6 瓦に新加工が必要となります。 ※7 適合働き長さ270~285mm。 ※8 適合働き長さ270~285mm。
152	(株)鶴弥	スーパートライ110 タイプIプラス	270~285	306	平板U	2寸		-	※7	-	-	-	※8	-	2.5寸勾配から対応可。 ※7 適合働き長さ275~285mm。研加工は裏面まで大きく研る必要がある。 ※8 適合働き長さ270~285mm。防災爪の除去
153	(株)鶴弥	スーパートライ110 タイプII	270~285	306	平板F			-	-	※7	-	-	-	※8	※7 適合働き長さ270~285mm。取付け注意。 ※8 適合働き長さ270~285mm。
154	(株)鶴弥	スーパートライ110 タイプIII	270~285	306	M形			-	※7	-	-	-	-	-	※7 適合働き長さ280~285mm。取付け注意。
155	平和窯業(株)	スーパートリプル	275	295	J形			○	-	-	-	-	-	-	
156	丸鹿セラミックス(株)	スパニッシュナチュラルスレート	205	250	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
157	三州野安(株)	スーパーフラット	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	入手困難
158	三州野安(株)	スーパーフラットM	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
159	三州野安(株)	スーパーマウント	270~285	306	M形			-	-	-	-	-	-	-	
160	(株)シバオ	スーパーモランJ	225	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
161	(株)シバオ	スーパーモランS	260	275	S形			○	-	-	-	-	-	-	
162	(株)シバオ	スーパーモランS45	260	275~285	S形			○	-	-	-	-	-	-	
163	三州野安(株)	住友 FS-40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
164	宮政瓦工業(株)	住友 SF-40			平板F			-	-	○	-	-	-	○	
165	積水屋根システム(株)	セキスイかわらCITY	454	909	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
166	積水屋根システム(株)	セキスイかわらU	454	908	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
167	宮政瓦工業(株)	積水ハウス瓦 I / SH-I	280	303	平板U			-	○	-	-	-	○	-	積水ハウス向け
168	三州野安(株)	積水ハウス瓦 II / SH-II	280	306	平板U			-	-	○	-	-	○	-	積水ハウス向け
169	三州野安(株)	積水ハウス瓦 II / SH-II (YK)	280	306	平板U			-	-	○	-	-	○	-	
170	三州野安(株)	積水ハウス瓦 III / SH-III	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	積水ハウス向け
171	宮政瓦工業(株)	積水ハウス瓦 M II / SH-M II	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	積水ハウス向け
172	新東(株)	積水ハウス瓦 SH-SI	280	303	M形			-	○	-	-	-	-	-	積水ハウス向け
173	栄四郎瓦(株)	積水ハウス瓦 Type-A	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	積水ハウス(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
174	三州野安(株)	積水ハウス瓦II (SH-II)36枚版	280	340	平板U			-	-	-	-	-	-	-	積水ハウス向け
175	三州野安(株)	積水ハウス瓦II (SH-II)40枚版	280	306	平板U			-	-	○	-	-	○	-	積水ハウス向け
176	三州野安(株)	積水ハウス瓦/SH-III	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
177	栄四郎瓦(株)	積水ハウス瓦/SH-A	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	積水ハウス(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
178	宮政瓦工業(株)	積水ハウス瓦/SH-I	280	303	平板U			-	○	-	-	-	○	-	積水ハウス向け
179	宮政瓦工業(株)	積水ハウス瓦/SH-M II	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
180	栄四郎瓦(株)	積水ハウス瓦/SH-SIII	280	306	M形			-	○	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
181	新東(株)	積水ハウス瓦/SH-SI	280	303	M形			-	○	-	-	-	-	-	

屋根材適合表_瓦

G01-01-001

Rev. 8

最終改訂日： 2023/5/16

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認ください。

※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。

その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。

※支持金具工法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。

薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



Table with columns: NO, メーカー, 品名, 働き長さ, 働き幅, 形状, 緩勾配, セメント瓦, 支持金具 1, 支持金具 2, 支持金具 3, 支持瓦 II-I, 支持瓦 II-II, 支持瓦 II-III, 支持瓦 II-IV, 備考/注記

屋根材適合表_瓦

G01-01-001

Rev. 8

最終改訂日： 2023/5/16

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認の上で、ご使用ください。

※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。

その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。

※支持金具工法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。

薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具 1	支持金具 2	支持金具 3	支持瓦 II-I	支持瓦 II-II	支持瓦 II-III	支持瓦 II-IV	備考/注記
371	三州野安(株)	AN-3	275	306	平板U			-	○	-	-	-	-	-	(旧山平 2017年9月~)
372	小松製瓦(株)	APIA	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
373	積水屋根システム(株)	BROOK I	360	600	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
374	積水屋根システム(株)	BROOK II	360	606	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
375	積水屋根システム(株)	BROOK III			不明		○	-	-	-	-	-	-	-	
376	積水屋根システム(株)	BROOK IV	360	600	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
377	(株)丸惣	BSルーフ53A	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
378	ギロ-フレール社	DC10			洋瓦			-	-	-	-	-	-	-	
379	(株)山平	DF瓦			-			-	-	-	-	-	-	-	存在しない
380	ラファージュ・ルー	DF瓦 (ホームステッド仕様デザイ			不明		○	-	-	-	-	-	-	-	
381	(株)山平	DN-1	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	-	アンダーラップが逆、ダイワハウス向け
382	(株)山平	DN-2			-			-	-	-	-	-	-	-	存在しない
383	三州野安(株)	FS-40	275~285	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
384	三州野安(株)	FS-40N	275~285	306	平板F	2.5寸		-	-	○	-	-	-	○	
385	メーカー (各社)	J形53A	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
386	メーカー (各社)	J形53B	227	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
387	メーカー (各社)	J形56判	225	255	56版			○	-	-	-	-	-	-	
388	メーカー (各社)	J形49A	245	275	49A			○	-	-	-	-	-	-	
389	メーカー (各社)	J形49B	250	265	49B			○	-	-	-	-	-	-	
390	新東(株)	J形53A	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
391	(株)丸新美濃瓦	J形いぶし瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
392	(株)鶴弥	J形防災瓦 エース	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
393	(株)鶴弥	J形防災瓦 スーパーエース J1	235	265	53A	2.5寸		○	-	-	※6	-	-	-	※6 瓦に新加工が必要となります。
394	(株)鶴弥	J形防災瓦 スーパーエース J2	235	265	53A	2.5寸		○	-	-	※6	-	-	-	※6 瓦に新加工が必要となります。
395	(株)丸惣	Jスター	225	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
396	宮政瓦工業(株)	MF-40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
397	(株)山平	MF防災	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	-	アンダーラップが逆
398	朝日窯業(株)	MS-117	288	288	M形			○	-	-	-	-	-	-	
399	鍋順瓦工業(株)	MS-117	275~278	303	M形			○	-	-	-	-	-	-	
400	エビス瓦工業(株)	NEW S.O.S 53A	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
401	ラファージュ・ルー	NEWシャブレ	345	305	平板F		○	※1	-	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
402	宮政瓦工業(株)	RF-400	208	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
403	エビス瓦工業(株)	S.O.S 53A	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
404	(株)神清	SK40	280	303	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
405	(株)岩福セラミックス	S-Type	242	275	S形			○	-	-	-	-	-	-	
406	野水瓦産業(株)	S型	260	260	S形			○	-	-	-	-	-	-	
407	三州野安(株)	S型瓦防災	262	260	S形			○	-	-	-	-	-	-	
408	東洋瓦(株)	S形瓦防災 アースシリーズ	262	260	S形			○	-	-	-	-	-	-	
409	メーカー (各社)	S瓦	260	260	S形			○	-	-	-	-	-	-	
410	(株)鶴弥	Try-F40 タイプ I	280	306	平板U			-	○	-	-	-	-	○	
411	(株)鶴弥	Try-F40 タイプ II			平板F			-	-	○	-	-	-	○	
412	(株)鶴弥	Try-U40	280	306	平板U			-	○	-	-	-	-	○	一条工務店向け
413	(株)丸惣	TSルーフ53B	225	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
414	宮政瓦工業(株)	UC40	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
415	朝日窯業(株)	WAVE-AM I	288	288	S形			○	-	-	-	-	-	-	
416	朝日窯業(株)	WAVE-AM II	288	288	M形			○	-	-	-	-	-	-	
417	(株)山平	YF防災瓦	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
418	(株)アメックス協販	Σ10モジュール瓦	268~280	250	S形			○	-	-	-	-	-	-	入手困難