

屋根材適合表 金属屋根

G01-01-002 Rev. 4

最新更新日

2018/11/15

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目に隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
-	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY4	DY3	DK1	働き長さ	働き幅		
3	(株)イコタイル	アイシングル	ストーンチップ 嵌合			-	-	-	-	○	-	-	1235	372	L500	実物より確認済み_OK
20	(株)イコタイル	ヴィクセン	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	○	1260	370	L500	実物より確認済み_OK
21	(株)イコタイル	ヴィクセン(D)	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	○	1260	370	L500	実物より確認済み_OK
22	(株)イコタイル	ウッドシェイク	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	○	1260	370	L500	実物より確認済み_OK
26	ディートレーディング(株)	エコグラニー	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	○	1300	390	L500	実物より確認済み_OK
41	AHI ROOFING LIMITED (DECRA)	オベロン	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	○	1260	368	L500	実物より確認済み_OK
51	ディートレーディング(株)	クラシックタイル	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	※	1111	364	L500	屋根材の施工方法より
53	AHI ROOFING LIMITED (DECRA)	コロナ	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	○	1250	370	L500	実物より確認済み_OK
54	ロスルーフグループ ジャパン(株)	シェイクCF	ストーンチップ 嵌合			-	-	-	-	○	-	-	1260	370	L500	実物より確認済み_OK (屋根材の補正が必要)
58	ロスルーフグループ ジャパン(株)	シングルCF	ストーンチップ 嵌合			-	-	-	-	○	-	-	1260	370	L500	実物より確認済み_OK (屋根材の補正が必要)
64	伊藤忠建材(株) (FEROOF)	スカイメタルルーフ	ストーンチップ 嵌合			-	-	-	-	-	○	-	1280	362	L500	実物より確認済み_OK
65	伊藤忠建材(株) (FEROOF)	スカイメタルルーフ(ウッド)	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	○	1280	380	L500	実物より確認済み_OK
71	(株)佐渡島	ストーンウェーブ I型	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	○	1212	303	L500	実物より確認済み_OK
72	(株)佐渡島	ストーンウェーブ II型	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	-	1365	303	-	屋根形状より
73	(株)佐渡島	ストーンウェーブ III型	ストーンチップ 嵌合			-	-	-	-	-	○	-	1818	230	L340	実物より確認済み_OK
75	AHI ROOFING LIMITED (DECRA)	セネター	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	○	1260	368	L500	実物より確認済み_OK
107	ディートレーディング(株)	ディプロII	ストーンチップ 嵌合			-	-	-	-	-	○	-	1300	362	L500	実物より確認済み_OK
108	ディートレーディング(株)	ディプロマット	ストーンチップ 嵌合			-	-	-	-	-	○	-	1125	350	L500	実物より確認済み_OK
109	ディートレーディング(株)	ディプロマットスター	ストーンチップ 嵌合			-	-	-	-	-	○	-	1300	362	L500	実物より確認済み_OK
110	AHI ROOFING LIMITED (DECRA)	デクラミラノ	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	○	1215	370	L500	実物より確認済み_OK
136	ロスルーフグループ ジャパン(株)	メロアンティカ	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	※	1265	368	L500	実物より確認済み_OK
137	ロスルーフグループ ジャパン(株)	メロシェイク	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	○	1265	368	L500	実物より確認済み_OK
138	ロスルーフグループ ジャパン(株)	メロスレート	ストーンチップ 嵌合			-	-	○	-	-	-	-	1250	255	L340	実物より確認済み_OK
139	ロスルーフグループ ジャパン(株)	メロロイヤル	ストーンチップ かぶせ			-	-	-	-	-	-	○	1260	368	L500	実物より確認済み_OK

屋根材適合表 金属屋根

G01-01-002 Rev. 4

最新更新日

2018/11/15

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
 ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
 ※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
 ※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
 強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
 ※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目に隙間が生じることがあります。
 その際は、適宜止水処理を行ってください。
 ※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
 ※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
 参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
※	別途お問合せください。
—	使用不可



屋根材種類			屋根材備考			立平屋根		横葺屋根／ストーンチップ鋼板屋根					屋根材働き(参考)		対応ラック(mm)	適合金具選定理由
項番	メーカー	品名	種類	断熱材	吊子式	DT1	DT2	DY1改	DY2	DY4	DY3	DK1	働き長さ	働き幅		
140	ロスルーフグループ ジャパン(株)	メトロローマン	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	○	1220	368	L500	実物より確認済みOK
163	ディートレーディング(株)	ローマン	ストーンチップ かぶせ			—	—	—	—	—	—	—	1265	395	-	屋根形状より