

屋根材適合表_瓦葺葺

G01-01-003

Rev. 6

最新更新日

2024/11/15

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
-	使用不可



屋根材種類		瓦葺葺/KBホルド				屋根材働き (参考)(mm)				備考
メーカー	品名	三晃式瓦葺	瓦葺 丸ハゼ	林式瓦葺45	林式瓦葺55	板厚	働き幅	ハゼ高さ	キャップ幅	
稲垣商事(株)	IC心木なし瓦葺455	○巾33mm用有	—	—	—	0.35~0.4	455	30	33.5	
稲垣商事(株)	IC瓦葺改修	—	—	—	○	0.35~0.4	393	40	54	
(株)カナメ	フリーハットII型 丸・角形	—	—	—	—	0.4~0.7	400	48・42	83.5・83.4	
元旦ビューティ工業(株)	元旦TRX 角・丸棧キャップ	—	—	—	—	0.4~0.7	360	53	56	
元旦ビューティ工業(株)	元旦TRX3型	—	—	—	—	0.4~0.5	405・360・260	23		
元旦ビューティ工業(株)	元旦TRX4型	—	—	—	—	0.4~0.5	390・428・455			
元旦ビューティ工業(株)	元旦TRX6型	—	—	—	—	0.5	500			
元旦ビューティ工業(株)	スフィンクスルーF1型	—	—	—	—	0.4~0.7	430	40.8	40	
元旦ビューティ工業(株)	スフィンクスルーF2型(丸・角棧タイプ)	—	—	—	—	0.4~0.7	455	43・36	58・45	
元旦ビューティ工業(株)	スフィンクスルーF3型	—	—	—	—	0.4~0.5	365~455	40	80	
(株)協和	心木なし瓦葺葺※キャップ巾33mmは受注生産	○巾33mm用有	—	—	—	0.35~0.4	364・418・455	30	33・35	
(株)協和	林式	—	—	—	○	0.35~0.4	455	24	55	
(株)協和	葺替瓦葺45	—	—	○	—	0.35~0.4	364~455	32・40	45	
(株)協和	葺替瓦葺54	—	—	—	○	0.35~0.4	364~455	32・40	54	
(株)協和	葺替瓦葺65	—	—	—	—	0.35~0.4	364~455	32・40	65	
(株)小池弥太郎商店	嵌合瓦葺430(丸棧タイプ)	—	—	—	—	0.4~0.6	430・427	40	43	
(株)小池弥太郎商店	嵌合瓦葺430(角棧タイプ)	—	—	—	—	0.4~0.6	430・427	36	43	
(株)小池弥太郎商店	ロイヤル円筒葺	—	—	—	—	0.5~0.8	470	90	100	
(株)小池弥太郎商店	芯木無し瓦葺葺	○巾33mm用	—	—	—	0.35~0.5	418	30	33	
(株)小池弥太郎商店	芯木無し瓦葺葺 丸ハゼ瓦葺葺	—	○	—	—	0.35~0.5	418	30	33	
三晃金属工業(株)	瓦葺 F-40K	—	—	—	—	0.4~0.6	320~400	33	62	
三晃金属工業(株)	瓦葺 F-40M	—	—	—	—	0.4~0.6	320~400	50	62	
三晃金属工業(株)	A号瓦葺葺	○	—	—	—	0.4・0.5	321・364・418	30	35	

屋根材種類		瓦棒葺/KBホールド				屋根材働き (参考)(mm)				備考
メーカー	品名	三晃式瓦棒	瓦棒 丸ハゼ	林式瓦棒45	林式瓦棒55	板厚	働き幅	ハゼ高さ	キャップ幅	
JFE鋼板(株)	レチノロック瓦棒	—	—	—	—	0.4~0.5	390・430	36	40	
JFE鋼板(株)	フットロック瓦棒	—	—	—	—	0.5~0.6	330~460	36		
JFE日建板(株)	日輪マイルド瓦棒	—	—	—	—	0.4~0.6	400	38	32	
信和鋼板(株)	SSルーフ瓦棒	○	—	—	—	0.35~0.5	321・364・418	30	35	
信和鋼板(株)	SSルーフ嵌合瓦棒418丸・角型キャップ	—	—	—	—	0.4~0.6	418	33・45	66・65	
信和鋼板(株)	SSルーフF40	—	—	—	—	0.4・0.5	380・420	40	48	
(株)セキノ興産	カンゴー瓦棒 丸・角型キャップ	—	—	—	—	0.4~0.5	418	33.5	44	
(株)セキノ興産	リファイン・カンゴー瓦棒	—	—	—	—	0.4~0.5	418・455	31		
(株)セキノ興産	パワーキャップ瓦棒	—	—	—	—	0.4~0.5	455	36		
(株)セキノ興産	心木なし瓦棒	○	—	—	—	0.35~0.4	303~455	30	35	
(株)セキノ興産	丸ハゼ式瓦棒	—	○	—	—	0.35~0.4	320~455	30	35	
(株)セキノ興産	S式瓦棒	○	—	—	○		418		55	
(株)セキノ興産	YW・YWW工法	—	—	—	—					
(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ瓦棒400 角型キャップ	—	—	—	—	0.4~0.6	375	33	43	
(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ瓦棒400 丸型キャップ	—	—	—	—	0.4~0.6	375	39	43	