

屋根材適合表_立平葺

G01-01-003


Rev. 6

最新更新日

2024/11/15

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。
ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の適合を必ずご確認の上で、ご使用ください。
※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。
※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。
強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。
その際は、適宜止水処理を行ってください。
※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。
※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。
参考資料としてご使用ください。



○	使用可能
—	使用不可

屋根材種類		屋根材備考	立平葺	屋根材働き (参考)(mm)				備考
メーカー	品名	種類	TH/THWホールド	板厚	働き幅	ハゼ高さ	ハゼ幅	
(株)アサヒ金物	平成ルーフ	ハゼ式立平	○	0.35~0.4	229・278・380/455	19	10	
(株)池田商店	SIルーフ	嵌合式立平	○		333	24	16	
(株)伊勢屋商店	イセヤ堅馳30	ハゼ式立平	○	0.3~0.5	375	28		
(株)伊勢屋商店	KIクイックルーフ305 (かん合たて平)	嵌合式立平	○	0.4~0.5	305	27.5	15	
(株)伊勢屋商店	KIクイックルーフ333J	嵌合式立平	○	0.35~0.5	333	22	12	
(株)イトキン	IK-立平15	ハゼ式立平	—	0.35~0.5	400	15		
稲垣商事(株)	スタンピー TL-455(ICたてひら)	嵌合式立平	○	0.4	455	30	11.5	
稲垣商事(株)	スタンピー TL-333(ICたてひら)	嵌合式立平	○	0.4	333	24.4	11	
内田金属(株)	UKルーフ333	嵌合式立平	○	0.35~0.5	333	25		
NST奥平(株)	OK タテヒラ	嵌合式立平	○	0.4~0.5	333	24	12	
NST奥平(株)	OK タテヒラ SS	嵌合式立平	○	0.4	350	20.5	不明	
JFE日建板(株)	日輪キングルーフ	ハゼ式立平	○	0.4~0.6	328	25		
NST奥平(株)	立平葺	ハゼ式立平	—	0.35~0.5	394	22		
NST奥平(株)	立平葺 II	ハゼ式立平	○	0.35~0.5	330	23.7		
(株)大塩	ハイアーチ	嵌合式立平	○		350	25		
太田商事(株)	OTワンタッチルーフ315	嵌合式立平	—	0.35~0.5	315	22.5	15	
太田商事(株)	OTワンタッチルーフ333	嵌合式立平	○	0.35~0.5	333	23.5	10	
(株)おがわ	O.H.S 嵌合立平	嵌合式立平	○	0.5~0.6	337	24.5	11	
(株)オビコ	フラットルーフ	嵌合式立平	○	0.35~0.4	455	25		
(株)カネブン	タフビーム	嵌合式立平	○	0.35~0.5	334	25	11	
元旦ビューティ工業(株)	元旦TRX 丸棧	嵌合式立平	—	0.4~0.7	360	46	56	
元旦ビューティ工業(株)	元旦TRX 角棧	嵌合式立平	—	0.4~0.7	360	46	55	
元旦ビューティ工業(株)	元旦TRX 2型 丸棧	嵌合式立平	—	0.4~0.7	350~600	46	56	

屋根材種類		屋根材備考	立平葺	屋根材働き (参考)(mm)				備考
メーカー	品名	種類	TH/THWホールド	板厚	働き幅	ハゼ高さ	ハゼ幅	
元旦ビューティ工業㈱	元旦TRX 2型 角棧	嵌合式立平	—	0.4~0.7	350~600	46	55	
元旦ビューティ工業㈱	元旦TRX 3型	嵌合式立平	—	0.4~0.45	260・360・405	23	13	
元旦ビューティ工業㈱	元旦TRX 4型	嵌合式立平	—	0.4~0.5	390・428・455	31.5	16	
元旦ビューティ工業㈱	元旦TRX 4Y型	嵌合式立平	—	0.4	410・455	40	不明	
元旦ビューティ工業㈱	元旦TRX 6型	嵌合式立平	—	0.5	500	不明	不明	
元旦ビューティ工業㈱	スフィンクスルーフ 1型	嵌合式立平	—	0.4~0.7	430	41	40	
元旦ビューティ工業㈱	スフィンクスルーフ 2型 丸棧	嵌合式立平	—	0.4~0.7	455	45	58	
元旦ビューティ工業㈱	スフィンクスルーフ 2型 角棧	嵌合式立平	—	0.4~0.7	455	37.5	55	
元旦ビューティ工業㈱	スフィンクスルーフ 6型	嵌合式立平	—	0.4~0.7	395	32.5	15.5	
元旦ビューティ工業㈱	スフィンクスルーフ 3型(改修用)	嵌合式立平	—	0.4~0.7	365~455	39	82	
元旦ビューティ工業㈱	大和葺元旦	嵌合式立平	—	0.5~0.6	225~362	35~50	292・335	
元旦ビューティ工業㈱	ラジアールーフ	嵌合式立平	—	0.4~0.7	425	26	9	
(株)北川	バラライン	ハゼ式立平	○	0.35~0.5	325	20		裏貼り化工のみ設置可
(株)キヤマトレーディング	立平葺	ハゼ式立平	○		370			
(株)協和	アールロック1型 [東北、信州、新潟]	嵌合式立平	○	0.35~0.5	333・418・455	30	11	
(株)協和	アールロック2型 [関東]	嵌合式立平	○	0.35~0.5	333・418・455	25	11	
(株)協和	Aロック(嵌合式)	嵌合式立平	—	0.4	355	25	不明	
(株)協和	ニューハイロック(嵌合式)	嵌合式立平	—	0.4~0.5	355	26	26	
(株)協和	嵌合立平アールルーフ	嵌合式立平	—	0.4~0.5	370	20	不明	
(株)協和	KBパネルルーフ	嵌合式立平	—	0.4~0.6	370	19	不明	
(株)協和	立平葺H20 [東北]	ハゼ式立平	○	0.35~0.5	300~455	20		
(株)協和	立平葺H18 [東北]	ハゼ式立平	○	0.35~0.5	235~455	18		
(株)協和	立平葺H15 [関東、信州、新潟]	ハゼ式立平	—	0.35~0.4	400	15		
(株)協和	KBクィーンルーフ1型	ハゼ式立平	○	0.35~0.5	303~455	21		
(株)協和	KBクィーンルーフ2型	ハゼ式立平	—	0.35~0.5	303~455	15		
(株)協和	KBクィーンルーフ3型	ハゼ式立平	○	0.35~0.5	333	25		
(株)協和	KB新嵌合アールルーフ455	嵌合式立平	○		455			

屋根材種類		屋根材備考	立平葺	屋根材働き (参考)(mm)				備考
メーカー	品名	種類	TH/THWホールド	板厚	働き幅	ハゼ高さ	ハゼ幅	
(株)コウトク金属	たてひらⅡ型335-F型(フラット)/S型(サザ波)	嵌合式立平	○	0.4	335	25	16	
(株)コイケ興産	ホットメルト立平333	嵌合式立平	○	0.35~0.6	333	24.4	11	
(株)コイケ興産	ホットメルト立平455	嵌合式立平	○	0.4~0.5	455	30	14	
(株)小池弥太郎商店	立平333(H23型)	嵌合式立平	○	0.4~0.6	333・375・455	23	11	
(株)小池弥太郎商店	立平455(H31型)	嵌合式立平	○	0.4~0.6	333・455・500	31	14	
(株)小池弥太郎商店	アーチルーフ	嵌合式立平	—	0.5~0.6	385	20	11.5	
(株)小池弥太郎商店	DKライン330	ハゼ式立平	—	0.35~0.6	330	20		
(株)小池弥太郎商店	堅平葺385	ハゼ式立平	○	0.35~0.5	385	23		
三晃金属工業(株)	立馳 SX-40 キャップタイプ	嵌合式立平	—	0.5~0.6	340(250~500)	40.5	12.5	
三晃金属工業(株)	立馳 SX-40 キャップレスタイプ	嵌合式立平	—	0.5~0.6	340(250~500)	38.8	8	
三晃金属工業(株)	立馳 E-20	嵌合式立平	—	0.4	400	20	不明	
三晃金属工業(株)	立馳スピードロック	嵌合式立平	○	0.47	333	23	11.5	
三晃金属工業(株)	立馳 E-20	ハゼ式立平	—	0.4	400	20		
三條物産(株)	スーパールーフⅠ型	ハゼ式立平	○		455			
三條物産(株)	YS. SR スーパールーフ2型	ハゼ式立平	○	0.35~0.4	303~455	20		
三條物産(株)	YS.SR レグルーフ	嵌合式立平	○	0.35~0.4	364・455	25	11	
(株)三邦	嵌合立平葺 ST-333	嵌合式立平	○	0.4~0.6	333	24.4	11	
JFE鋼板(株)	ジョイント立平	ハゼ式立平	○	0.4	333	24.4	11	
JFE鋼板(株) (旧レチノルーフ)	堅はぜ	ハゼ式立平	○		390			断熱材あり
JFE鋼板(株) (旧レチノルーフ)	立平葺	嵌合式立平	○		360	36		
JFE鋼板(株)	立平葺(レチノロック立平)	嵌合式立平	—	0.4~0.5	360	36	不明	
JFE鋼板(株)	立平333	嵌合式立平	○	0.4	333	25	11	
JFE日建板(株)	日輪ピーチルーフ26	嵌合式立平	—	0.4~0.6	355	26	27	
JFE日建板(株)	日輪ピーチルーフ40	嵌合式立平	—	0.4~0.6	300	40	35	
JFE日建板(株)	日輪ツリルーフ	嵌合式立平	○	0.4~0.6	380	30	11.5	
JFE日建板(株)	日輪堅馳葺	ハゼ式立平	○	0.4~0.6	380	32		
JFE日建板(株)	日輪クインルーフ	ハゼ式立平	○	0.4~0.6	328	25		

屋根材種類		屋根材備考	立平葺	屋根材働き (参考)(mm)				備考
メーカー	品名	種類	TH/THWホールド	板厚	働き幅	ハゼ高さ	ハゼ幅	
株式会社	防水クイックルーフ330	嵌合式立平	○	0.4~0.5	330	26.5	15	
株式会社	クイックルーフ330	嵌合式立平	○	0.4~0.5	330	26.5	不明	
株式会社	幅広クイックルーフ	嵌合式立平	○	0.4~0.5	125~275	26.5	不明	
株式会社	OK タテヒラ SS	嵌合式立平	○	0.4	350	20.5	不明	
シンコー株式会社	ワンタッチ立平310	嵌合式立平	○	0.35~0.5	310	30.2	11	
シンコー株式会社	ワンタッチ立平333	嵌合式立平	○	0.35~0.5	333	25	11	
信和鋼板株式会社	SSパイアーチ・SS防水パイアーチ	嵌合式立平	○	0.4~0.6	350	25	16.5	
信和鋼板株式会社	SSルーフ立平葺323	ハゼ式立平	○	0.35~0.5	455	19		
信和鋼板株式会社	SSルーフ50	ハゼ式立平	—	0.4~0.6	458・610	45		
株式会社	SKR-シンプルライン1型	嵌合式立平	○	0.35~0.5	335	25.6	11	
株式会社	SKR-シンプルライン2型	嵌合式立平	○	0.35~0.5	333	25.6	11	
株式会社	立平ロック32型	嵌合式立平	○	0.35~0.5	455	32	12	
株式会社	立平ロック25型	嵌合式立平	○	0.35~0.5	333	25	12	
株式会社	立平ロック20型	嵌合式立平	○	0.35~0.5	350	20	12	
株式会社	防水ルーフ	嵌合式立平	—	0.4~0.5	330・333・340・391・418	36	17	
株式会社	防水パネル	嵌合式立平	—	0.4~0.5	320・410・455	23	16	
株式会社	カンゴー立平	嵌合式立平	—	0.4~0.5	353・390	34	17.2	
株式会社	防水ニューS&W工法	ハゼ式立平	○	0.35~0.4	303・337・380・455・490	20		
株式会社	S&W工法	ハゼ式立平	—	0.35~0.4	347・390・420	15.5		
株式会社	立平葺(5分高さ)	ハゼ式立平	○	0.35~0.4	228~455	16		
株式会社	立平葺(6部高さ)	ハゼ式立平	○	0.35~0.4	395	18		
株式会社	蟻掛葺	ハゼ式立平	—	0.35~0.4	455	16		
株式会社	湾曲立平	ハゼ式立平	—	0.35~0.4	393	18		
太耀産業株式会社	TYルーフフリー	キャップ式	—	0.4~0.6	385(270~405)	34.5	15.5	
太耀産業株式会社	TYルーフS・R330	嵌合式立平	○	0.4~0.6	330	25	11	
高木金属株式会社	Tロック333	嵌合式立平	○	0.35~0.5	333	24.4	11	
株式会社	ワンタッチ立平333	嵌合式立平	※	0.35~0.5	333	24	12	F型・II型のみOK

屋根材種類		屋根材備考	立平葺	屋根材働き (参考)(mm)				備考
メーカー	品名	種類	TH/THWホールド	板厚	働き幅	ハゼ高さ	ハゼ幅	
月星商事(株)	MS タフビーム333・333WS	嵌合式立平	○	0.35~0.5	333	25	11	
月星商事(株)	MS タフビーム455・455WS	嵌合式立平	○	0.4	455	30.4	13.6	
月星商事(株)	MS タフビーム II 42・42WS	嵌合式立平	—	0.5	390	40.5	26	
月星商事(株)	MS タフロック355	嵌合式立平	—	0.4	355	25~25.5	26~26.5	
月星商事(株)	MS アーバンライン330	嵌合式立平	—	0.35~0.5	455	25	20	
月星商事(株)	MS クリップパネル	嵌合式立平	—	0.4~0.5	380	18	11.5	
月星商事(株)	MS パイアーチ	嵌合式立平	○	0.4~0.6	350	25	17	
月星商事(株)	MS タフライン24・24WS	ハゼ式立平	○	0.35~0.5	333	24.5		
月星商事(株)	MS タフライン40	ハゼ式立平	—	0.4	410	40		
月星商事(株)(関西)	MSアーバンライン	嵌合式立平	—	0.35~0.5	310	25	20	
津熊鋼建(株)	レチノライン立平330	嵌合式立平	○	0.35~0.6	330	24.4	11	
津熊鋼建(株)	JFEライン立平333	嵌合式立平	○	0.35~0.5	333	24.4	11	
ニシオ工販(株)	クイックルーフ330	ハゼ式立平	○	0.35~0.5	330	20		裏面ペフ貼り
ニシオ工販(株)	たてひら325タイプ	ハゼ式立平	—	0.4~0.6	325	50		
ニシオ工販(株)	たてひら400タイプ	ハゼ式立平	—	0.35~0.6	400	18		
ニシオ工販(株)	たてひら477タイプ	ハゼ式立平	—	0.4~0.6	477	50		
ニシオ工販(株)	ロックルーフ333	嵌合式立平	—	0.35~0.5	333	25		
ニスク販売(株)	NS-立平君	嵌合式立平	○	0.35~0.5	333	21		
日鉄住金鋼板(株)	エパールーフたてひら1型	嵌合式立平	—	0.4~0.6	360	30	21	
日鉄住金鋼板(株)	エパールーフたてひら2型	嵌合式立平	—	0.4~0.6	350・390	30	23	
日鉄住金鋼板(株)	エパールーフやすらぎ円筒葺	嵌合式立平	—	0.6	418(364・455)	55	75	
日鉄住金鋼板(株)	エパールーフやすらぎ角筒葺	嵌合式立平	—	0.6	418(364・455)	48.5	75	
(株)野々山商店	Nルーフ タテヒラ	嵌合式立平	—	0.4~0.6	355	25	26	
ハイデッキ(株)	ハイロック333	嵌合式立平	○	0.35~0.6	333	24.4	11	
(株)ハウゼコ	デネブエアルーフ	嵌合式立平	—	0.35	300	23		通期立平
(株)ハウゼコ	デネブエアルーフ	嵌合式立平	○					
(株)初穂商事	立平嵌合(BMC名古屋同等品)	嵌合式立平	○	不明	不明	25	18.5	

屋根材種類		屋根材備考	立平葺	屋根材働き (参考)(mm)				備考
メーカー	品名	種類	TH/THWホールド	板厚	働き幅	ハゼ高さ	ハゼ幅	
秀熊電建工業(株)	秀熊型立平333	嵌合式立平	○	0.4	333	25	11	
(株)平島	フィットラインHRF335	ハゼ式立平	○	0.4~0.5	335	22.5		
(株)平島	フィットラインHRF350	ハゼ式立平	○	0.4~0.5	350	20		
(株)平島	HRD20(ヒラシマスタンディングシーム20)	ハゼ式立平	—	0.35~0.5	330	20		
ビルトマテリアル(株)	デコルーフ H25-333	嵌合式立平	○	0.4~0.5	333・370	25	11.5	
ビルトマテリアル(株)	デコルーフ H30-455	嵌合式立平	○	0.4~0.5	300・345・455	30	13.5	
ビルトマテリアル(株)	スタンディングR-OT	嵌合式立平	—	0.5~0.6	320	21.8	不明	
ビルトマテリアル(株)	スタンディングR-MT	嵌合式立平	—	0.4~0.5	330	36.7	不明	
ビルトマテリアル(株)	立平嵌合(BMC名古屋)	嵌合式立平	○				18.5	
ビルトマテリアル(株)	デコシーム25 333・375	ハゼ式立平	○	0.35~0.5	333・375	24		
ビルトマテリアル(株)	デコルーフ BMかんごう立平葺333・370	嵌合式立平	○	0.4~0.5	333・370	25	11	
富源商事(株)	FKライン338	ハゼ式立平	○	0.35~0.5	341	18		
北長金日米建材(株)	フラットルーフ・24	ハゼ式立平	○	0.35~0.4	400・455	24		
(株)ミツイバウマテリアル	シダールーフ	嵌合式立平	○		340			
株式会社ミック・マツモト	MICルーフ フリー嵌合立ひら	嵌合式立平	○		300~370	25	11	
(株)メーカケフ	SKワンタッチたてひら333	嵌合式立平	○	0.35~0.5	333	25	不明	
(株)メーカケフ	SKたてハゼ333	ハゼ式立平	—	0.35~0.5	333	17		
ヤマキ工業(株)	YL-TH	ハゼ式立平	—	0.3~0.5	320・370	23		
(株)ヤマダ	スタックルーフ333	嵌合式立平	○	0.4・0.5	333	21		
ヤマダルーフ	立平333	嵌合式立平	○		333	24.4	11	
ヤマダルーフ	EKクイックルーフ	ハゼ式立平	○		333			
ヤマダルーフ	フィットラインHRF335	ハゼ式立平	○	0.4~0.5	335	22.5		
吉田金属(株)	KYスリムロック	嵌合式立平	○	0.35~0.5	333	24		
(株)淀川製鋼所	ヨドルーフエスタ400	ハゼ式立平	—	0.4~0.6	400	18		
(株)淀川製鋼所	ヨドルーフエスタ400	ハゼ式立平	—	0.4~0.6	398	18		
(株)淀工業	かん合立平葺 YK-333	嵌合式立平	○	0.4~0.5	333	25	11	
(株)淀工業	フィットルーフ 300・400・455	嵌合式立平	○	0.4~0.6	300・400・455	32	17	