

屋根材適合表_重ね式折板屋根

G01-01-003

Rev. 9

最新更新日

2026/3/30

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わる場合があります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。

※働き、勾配、施工状況により、適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※金具を設置することで、屋根材の継ぎ目などに隙間が生じることがあります。

その際は、適宜止水処理を行ってください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。

※参考資料としてご使用ください。

○	使用可能
—	使用不可



株式会社 **ダイドーハント**
 ソーラー・エコ事業部
 TEL : 06-6190-9936

屋根材種類		屋根材備考	重ね式折板屋根	屋根材働き (参考)(mm)				適合金具選定理由
メーカー	品名	種類	KSホールドライト	板厚	働き幅	山高さ	山幅	
稲垣商事(株)	ICキックルーフ 520	重ね式折板	○	0.5~0.6	520	70・46	27・35	
稲垣商事(株)	IC折板 W-500	重ね式折板	○	0.6~1.0	500	147	40	
稲垣商事(株)	ICルーフデッキ600	重ね式折板	○	0.5~1.0	600	86	35	
稲垣商事(株)	ICカバールーフ 780	重ね式折板	—	0.5~0.6	780	33		
稲垣商事(株)	ICカバールーフ 520 大波スレート改修	重ね式折板	—	0.5~0.6	520			
稲垣商事(株)	ICカバールーフ 520 小波スレート改修	重ね式折板	—	0.5~0.6	508			
稲垣商事(株)	ICカバールーフ455 瓦棒改修	重ね式折板	—	0.4~0.5	320~455	45	36	
(株)カクイチ	ロングルーフ300	重ね式折板	○	0.6~1.0	300	171	50	
(株)カクイチ	ロングルーフ500	重ね式折板	○	0.6~1.0	500	148	35	
(株)カクイチ	ロングルーフ600	重ね式折板	○	0.5~1.0	600	85	35	
(株)カクイチ	ロングルーフ720	重ね式折板	○	0.4~0.6	720	47	40	
元旦ビューティ工業(株)	バリヤルーフ	重ね式折板	—	0.45~0.5	650	55		
(株)協和	KBルーフ600	重ね式折板	○	0.5~1.0	600	85・86・88	35	
(株)協和	KBルーフ500	重ね式折板	○	0.6~1.2	500	150	35・40	
(株)協和	KBルーフ550	重ね式折板	○	0.6~1.0	550	130	40	
(株)協和	KBルーフ300	重ね式折板	○	0.8~1.2	300	173	50	
(株)協和	KBカバールーフ635	重ね式折板	—	0.5~0.6	635	50.5	30	
(株)協和	KBカバールーフ650	重ね式折板	—	0.5~0.6	650	50	30	
(株)協和	KBニューカバールーフ1型	重ね式折板	—	0.5~0.6(0.8)	300~500	57		
(株)小池弥太郎商店	KR T66	重ね式折板	○	0.5~0.8	700	66	35	
(株)小池弥太郎商店	KR T88	重ね式折板	○	0.5~1.0	600	88	35	
(株)小池弥太郎商店	KR T150	重ね式折板	○	0.6~1.2	500	150	40	
(株)小池弥太郎商店	KR S60	重ね式折板	○	0.8~1.0	300	173	50	

屋根材種類		屋根材備考	重ね式折板屋根	屋根材働き(参考)(mm)				適合金具選定理由
メーカー	品名	種類	KSホールドライト	板厚	働き幅	山高さ	山幅	
(株)小池弥太郎商店	KRカバールーフ2型	重ね式折板	—	0.4~0.6	650	32		
(株)小池弥太郎商店	KRカバールーフ	重ね式折板	—	0.4~0.6	650	35	26	
(株)小池弥太郎商店	ルーフワイドカバールーフ	重ね式折板	—	0.5	675	42	30	
三晃金属工業(株)	折版 S-60	重ね式折板	○	0.8~1.2	300	173	50	
三晃金属工業(株)	折版 W-500	重ね式折板	○	0.6~1.0	500	150	35	
三晃金属工業(株)	ルーフデッキ	重ね式折板	○	0.6~1.0	600	85	35	
三晃金属工業(株)	サンコースライダー25	重ね式折板	—	0.6	750	25	28	
JFE鋼板(株)	スレートカバー780	重ね式折板	—	0.5~0.6	780	33		
JFE鋼板(株)	スレートカバー650	重ね式折板	—	0.5~0.6	650	32		
JFE鋼板(株)	マルチ650	重ね式折板	—	0.5~0.6	650	33		
JFE鋼板(株)	エコルーフ650	重ね式折板	—	0.4~0.6	650	47		
JFE日建板(株)	日輪ルーフデッキ	重ね式折板	○	0.5~1.0	600	88	35	
JFE日建板(株)	日輪折板 V-500	重ね式折板	○	0.6~1.0	500	150	40	
JFE日建板(株)	日輪リベアルーフ35	重ね式折板	—	0.4~0.6	650	35		
JFE日建板(株)	日輪スレートカバー780	重ね式折板	—	0.5~0.6	780	33		
信和鋼板(株)	SSルーフ88	重ね式折板	○	0.5~1.0	600	87	35	
信和鋼板(株)	SSルーフ150	重ね式折板	○	0.6~1.0	500	150	40	
信和鋼板(株)	SSルーフ66	重ね式折板	○	0.5~0.8	700	66	35	
信和鋼板(株)	SSルーフ40	重ね式折板	—	0.4~0.8	750	40	35	
信和鋼板(株)	SSルーフS60	重ね式折板	○	0.8~1.2	300	173	50	
(株)セキノ興産	SS-600型	重ね式折板	○	0.5~1.0	600	88	35	
(株)セキノ興産	SS-500型	重ね式折板	○	0.6~1.0	500	150	40	
(株)セキノ興産	SS-300型	重ね式折板	○	0.8~1.0	300	173	50	
(株)セキノ興産	スレッシュルーフ 650タイプ(大波スレート用)	重ね式折板	—	0.4~0.5	650	50	30	
(株)セキノ興産	スレッシュルーフ 635タイプ(小波スレート用)	重ね式折板	—	0.4~0.5	635	51.5	30	
(株)セキノ興産	エパルーフやまなみ 1・2型	重ね式折板	—	0.4~0.6	650	35		
千代田鋼鉄工業(株)	CK折板88型	重ね式折板	○	0.5~0.8	600	88	35	
千代田鋼鉄工業(株)	CK折板66型	重ね式折板	○	0.5~0.8	700	66	35	

屋根材種類		屋根材備考	重ね式折板屋根	屋根材働き (参考)(mm)				適合金具選定理由
メーカー	品名	種類	KSホールドライト	板厚	働き幅	山高さ	山幅	
千代田鋼鉄工業(株)	CK折板150型	重ね式折板	○	0.6~1.2	500	150	38	
月星商事(株)	MSW-300	重ね式折板	○	0.6~1.0	300	173	50	
月星商事(株)	MSW-500	重ね式折板	○	0.6~1.0	500	150	35・40	
月星商事(株)	MSW-600	重ね式折板	○	0.5~1.0	600	88	35	
月星商事(株)	MSW-700	重ね式折板	○	0.6~0.8	700	66	35	
日鉄住金鋼板(株)	エパールーフやまなみ1型	重ね式折板	—	0.4~0.6	650	35	26	
日鉄住金鋼板(株)	エパールーフやまなみ2型	重ね式折板	—	0.4~0.6	650	35	15	
日鉄住金鋼板(株)	エパールーフやまなみ3型	重ね式折板	—	0.4~0.6	650	35		
ビルトマテリアル(株)	H173	重ね式折板	○	0.8~1.2	300	175	50	
ビルトマテリアル(株)	H150	重ね式折板	○	0.6~1.2	500	150	40	
ビルトマテリアル(株)	H130	重ね式折板	○	0.6~1.0	550	127	40	
ビルトマテリアル(株)	H88	重ね式折板	○	0.5~1.0	600	85	35	
ビルトマテリアル(株)	やまなみ2型	重ね式折板	—	0.4~0.6	650	35	10.7	
ビルトマテリアル(株)	やまなみ3型	重ね式折板	—	0.4~0.6	650	30		
(株)メーカケフ	SKルーフ88(ルーフデッキ)	重ね式折板	○	0.5~1.0	600	88	35	
(株)メーカケフ	SKルーフ150(W500)	重ね式折板	○	0.6~1.0	500	150	35	
(株)メーカケフ	SKミニルーフ520	重ね式折板	○	0.5~0.8	520	48	30	
(株)横河システム建築	PXルーフ	重ね式折板	—	0.5~0.6	900	30		
(株)横河システム建築	PWルーフ65	重ね式折板	—	0.5~0.6	900	30		
(株)横河システム建築	Pリブルーフ	重ね式折板	—	0.5~0.6	900	30		
(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ150	重ね式折板	○	0.5~1.2	500	150	40	
(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ88	重ね式折板	○	0.5~1.2	600	88	35	
(株)淀川製鋼所	ヨドルーフ66	重ね式折板	○	0.5~0.8	700	66	35	