

屋根材適合表_瓦

G01-01-001

Rev. 11

最終改訂日： 2025/4/30

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わることあります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上で、ご使用ください。

※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

强度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

Digitized by srujanika@gmail.com

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。

その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。

※支持金具工法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。

薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。

※ご使用に際しては、各余員の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具1	支持金具2	支持金具3	支持瓦II-I	支持瓦II-II	支持瓦II-III	支持瓦II-IV	備考／注記
1	(株)ダイター	アースティ40	260~280	305	平板F			-	-	◎	-	-	-	◎	
2	(株)アルブス	アートストーン29	285	400	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
3	東洋瓦(株)	アーバン40	280	305	平板F			-	-	◎	-	-	-	◎	
4	東洋瓦(株)	アーバン40防災NEW	280	306	平板F			-	-	◎	-	-	-	◎	
5	(株)タムテック	アーバンフラット36	270	330	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
6	東洋瓦(株)	アーバンフラット40	280	306	平板F			-	-	◎	-	-	-	◎	
7	(株)タムテック	アーバンフラット45	242	302	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
8	平和窯業(株)	アリーナ	275	285	不明			-	-	-	-	-	-	-	
9	(株)丸惣	アルテF	280	306	平板F			-	-	◎	-	-	-	◎	
10	(株)石州川上窯業	アルテF	280	306	平板F			-	-	◎	-	-	-	◎	
11	イメリスTC	アルファ10	330~370	268	平板F			-	-	-	-	-	-	-	
12	(株)アルブス	アルベン30	300~360	303	M形		○	※1	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。	
13	イメリスTC	アルボワーズ エカ-イユ	220	200	平板F			-	-	-	-	-	-	-	
14	イメリスTC	アルボワーズ レクタンギュレール	250	200	平板F			-	-	-	-	-	-	-	
15	三州野安(株)	アレス40	282	306	平板U			-	◎	-	-	-	◎	-	
16	三州野安(株)	アレス40防災	282	306	平板U			-	◎	-	-	-	◎	-	
17	昭和窯業(株)	淡路いぶし 四天王	235	265	53A			◎	-	-	◎	-	-	-	
18	(株)山平	安心防災Ⅱ	235	265	53A			◎	-	-	◎	-	-	-	
19	丸鹿セラミックス(株)	アンティークタイル タイプS	280	306	S形			◎	-	-	-	-	-	-	
20	積水屋根システム(株)	イオルーフI/ブルック1/BROOK	360	600	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
21	積水屋根システム(株)	イオルーフII/ブルック2/BROOK	360	606	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
22	積水屋根システム(株)	イオルーフN/ブルック4/BROOK	360	600	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
23	マルスギ(株)	イーグル エクサ	250~285	303	平板U	2.5寸		-	※7	-	-	-	※8	-	※7 適合働き長さ275~285mm。 ※8 適合働き長さ260~285mm。 防災爪の除去が必須。
24	マルスギ(株)	イーグル40	280	303	平板U			-	◎	-	-	-	◎	-	
25	マルスギ(株)	イーグル40フラット			平板F			-	-	◎	-	-	-	-	存在しない
26	マルスギ(株)	イーグルF/イーグルF40			平板F			-	-	◎	-	-	-	-	存在しない
27	マルスギ(株)	イーグルJジャンボ		?				-	-	-	-	-	-	-	存在しない
28	マルスギ(株)	イーグルK	295	280	M形			※2	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
29	マルスギ(株)	イーグルMAX	275	303	M形			◎	-	-	-	-	-	-	
30	マルスギ(株)	イーグルM防災	300	280	M形			◎	-	-	-	-	-	-	
31	マルスギ(株)	イーグルMマルちゃん	275	301	M形			◎	-	-	-	-	-	-	
32	マルスギ(株)	イーグルJジャンボS	280	303	S形			◎	-	-	-	-	-	-	
33	マルスギ(株)	イーグルフラット	280	306	平板F			-	-	◎	-	-	-	◎	
34	マルスギ(株)	イーグルフラット S T	280	306	平板F			-	-	◎	-	-	-	◎	
35	マルスギ(株)	イーグル防災21	280	303	平板U			-	-	◎	-	-	-	◎	
36	マルスギ(株)	イーグルマキシム	300	272	M形			※2	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
37	マルスギ(株)	イーグルロアール	280	306	平板U			-	◎	-	-	-	-	※6	※6 瓦に研加工が必要となります。
38	マルスギ(株)	イーグルロック	275~285	303	平板U	3.0寸		-	-	※7	-	-	※8	-	※7 適合働き長さ275~285mm。 ※8 適合働き長さ275~285mm。
39	マルスギ(株)	イーグルロック40	280	303	平板U			-	-	◎	-	-	-	-	存在しない
40	(株)丸惣	板さん	280	305	平板F			-	-	◎	-	-	-	-	
41	(株)石州川上窯業	板さん	280	305	平板F			-	-	◎	-	-	-	-	
42	(株)神清	ヴァール	237	265	53A			◎	-	-	◎	-	-	-	
43	ラファージュ・ルー	ヴィラクラシック (フレンチクラ			M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
44	ラファージュ・ルー	ウイングレー/WiNGLET	320	300	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
45	東洋瓦(株)	ウェーブ40	280	306	平板U			-	◎	-	-	-	-	◎	
46	東洋瓦(株)	ウエーブⅡ防災	270~280	306	平板U			-	-	◎	-	-	-	◎	
47	三州野安(株)	ウルトラ3S	235	265	53A			◎	-	-	◎	-	-	-	
48	三州野安(株)	ウルトラ3S/ウルトラ3S防災瓦	235	265	53A			◎	-	-	◎	-	-	-	
49	三州野安(株)	ウルトラ3S防災瓦	235	265	53A			◎	-	-	◎	-	-	-	
50	三州野安(株)	ウルトラ防災瓦	235	265	53A			◎	-	-	◎	-	-	-	
51	藤澤工業(株)	ウルトラライト	364	303	M形			◎	-	-	-	-	-	-	
52	栄四郎瓦(株)	釉Cフラット瓦	280	306	平板F			-	-	◎	-	-	-	◎	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
53	富士スレート(株)	エアルーフ	250	440	平板F		○	-	-	※1	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
54	富士スレート(株)	エアルーフ ウッディシンブル	280	440	平板F		○	※1	-	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
55	富士スレート(株)	エアルーフ ドリー-ム30	250	440	平板F		○	-	-	※1	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
56	富士スレート(株)	エアルーフ・フレンチ	363	303	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
57	富士スレート(株)	エアルーフ・プロヴァンスS	365	315	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
58	(株)森崎窯業	エクセラ・DUO	280	300	M形			-	-	-	-	-	-	-	
59	藤岡スレート工業(株)	エクセルーフ	364	303	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
60	(株)みなしと窯業	エコノM3	237	265	53A			◎	-	-	◎	-	-	-	
61	三州野安(株)	エコハート防災 (Eco-Heart防	300	272	M形			※2	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
62	(株)山平	エコフリーフラット/E-F-F	275	306	平板U			-	-	◎	-	-	-	-	アンダーラップが逆
63	(株)鶴弥	エース 和瓦	235	265	53A			◎	-	-	◎	-	-	-	
64	三州野安(株)	エス・エル (SL)	350	200	S形			-	-	-	-	-	-	-	(旧社名：山平 2017年9月~)
65	(株)アックス協賛	エス・コート/S-Coat			S形			◎	-	-	-	-	-	-	入手困難
66	(株)岩福セラミックス	エスパーⅡ	260	265	S形			◎	-	-	-	-	-	-	
67	(株)岩福セラミックス	エスパーⅢ	235	265	S形			◎	-	-	-	-	-	-	
68	栄四郎瓦(株)	エスパニカ/ESPAÑICA	262	260	S形			◎	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
69	(株)木村窯業所	エラン	280	305	平板F			-	-	※4	-	-	-	-	※4 レベルプレートが5枚以上必要となる場合があります。
70	(株)エンマンジ	円満寺瓦	235	265	53A			◎	-	-	◎	-	-	-	
71	イメリスTC	オメガ10	390~400	220~245	S形			-	-	-	-	-	-	-	
72	千田瓦工業(株)	オラス40(OLAS40)	280	303	平板F			-	-	◎	-	-	-	◎	
73	千田瓦工業(株)	オラスネオ(OLAS NEO)	280	303	平板F			-	-	◎	-	-	-	◎	
74	緑窯業(株)	ガッチャリくん	280	306	53A			◎	-	-	◎	-	-	-	
75	富士スレート(株)	カナディアンループ	250	455	平板		○	-	-	-	-	-	-	-	
76	イメリスTC	カナル	330~360	230~260	洋瓦			-	-	-	-	-	-	-	</

屋根材適合表_瓦

G01-01-001

Rev. 11

最終改訂日： 2025/4/30

株式会社ダイドーハント

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わることがあります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上、ご使用ください。

※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。

その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。

※支持金具法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。

薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。

NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具1	支持金具2	支持金具3	支持瓦II-I	支持瓦II-II	支持瓦II-III	支持瓦II-IV	備考/注記
95	(株)丸窓	グラスロ	225	275	S形		○	-	-	-	○	-	-	-	
96	(株)木村窓業所	グレイス	249~250	265~270	S形		○	-	-	-	-	-	-	-	
97	マルスギ(株)	クレイルDタイプ	280	303	平板F		-	-	-	-	-	-	-	-	存在しない
98	マルスギ(株)	クレイルMタイプ	275	301	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
99	(株)岩福セラミックス	クレストI	273	303	平板U		-	○	-	-	-	-	-	-	
100	(株)岩福セラミックス	クレストII	280	306	平板U		-	○	-	-	-	-	○	-	
101	(株)岩福セラミックス	クレストII防災	280	306	平板U		-	○	-	-	-	-	○	-	
102	(株)岩福セラミックス	クレストIII			M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
103	(株)岩福セラミックス	クレストIII ウエーブライト	275~280	306	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
104	(株)岩福セラミックス	クレストF-40	280	306	平板F		-	-	○	-	-	-	-	○	
105	ラファージュ・ルー	クレリオン	280	306	M形		-	-	-	-	-	-	-	-	
106	三州野安(株)	コスマルーフS	263	257	S形		○	-	-	-	-	-	-	-	
107	三州野安(株)	コスマルーフ防災			不明		-	-	-	-	-	-	-	-	
108	三州野安(株)	サミット	282	306	平板U		-	○	-	-	-	-	○	-	
109	三州野安(株)	サミット/サミット-EVO	282	306	平板U		-	○	-	-	-	-	○	-	
110	三州野安(株)	サミットS			S形		○	-	-	-	-	-	-	-	
111	三州野安(株)	サミットエボリューション	280	306	平板U		-	○	-	-	-	-	○	-	
112	(株)クローバー	ザルフ			不明		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
113	シノグン瓦工業(株)	三州陶器瓦	235	265	53A		○	-	-	○	-	-	-	-	
114	三州野安(株)	三州陶器瓦 ウルトラ3S瓦 防災	235	265	53A		○	-	-	○	-	-	-	-	
115	ハーモリック(株)	サンティア Aタイプ	364	227	不明		-	-	-	-	-	-	-	-	
116	(株)神谷義八	サンライト49	245	274	J形		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
117	(株)アメックス協販	シグマ10モジュール瓦 (Σ10)	268~280	250	S形		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
118	(株)石州川上窓業	四天王	225	275	53B		○	-	-	-	-	○	-	-	
119	(株)フクヤマ	シーファー33	242	412	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
120	ディーアールティー	シーファー33	242	412	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
121	ディーアールティー	シーファーセラ40	280	306	平板F		-	-	-	-	-	-	-	-	
122	高橋屋根工業(株)	シーファーセラ40	280	306	平板F		-	-	-	-	-	-	-	-	
123	ラファージュ・ルー	シャブレ	345	291	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
124	栄四郎瓦(株)	ジユティム LL40	280	306	平板F		-	-	○	-	-	-	○	入手困難 (旧社名: 丸栄陶業(株) 2017年9月~)	
125	創嘉瓦工業(株)	純いぶしライト	235	268	53A		○	-	-	○	-	-	-	-	
126	三州野安(株)	新しいぶし瓦/新しいぶし瓦防災	235	265	53A		○	-	-	○	-	-	-	-	
127	片岡瓦工業(株)	しんぎん黒	235	265	53A		○	-	-	○	-	-	-	-	
128	昭和窓業(株)	シンプルF40	265~275	305	平板F		-	-	○	-	-	-	-	○	
129	(株)ダイター	シンプルU40	265~275	305	平板U		-	○	-	-	-	-	○	-	
130	昭和窓業(株)	シンプルU40	265~275	305	平板U		-	○	-	-	-	-	○	-	
131	(株)旭セメント工業	スカンジア瓦 FF	345	300	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
132	(株)旭セメント工業	スカンジア瓦 SS	345	300	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
133	(株)篠田屋	スクラム	235	265	53A		○	-	-	○	-	-	-	-	
134	近畿セラミックス(株)	スパーJ	235	265	53A		○	-	-	○	-	-	-	-	
135	マルスギ(株)	スパーJ1	235	265	53A 2.5寸		○	-	-	○	-	-	-	-	
136	マルスギ(株)	スパーJ2	235	265	53A 2.5寸		○	-	-	○	-	-	-	-	
137	近畿セラミックス(株)	スパーS40	285	285	S形		-	-	○	-	-	-	-	-	
138	(株)鶴弥	スパーEース 和瓦	235	265	53A		○	-	-	※6	-	-	-	-	※6 瓦に研加工が必要となります。
139	朝日窓業(株)	スパー佐十郎瓦	240	270	S形		○	-	-	-	-	-	-	-	
140	(株)アルプス	スパーEースバニッシュ	300~360	303	S形		○	-	-	-	-	-	-	-	
141	近畿セラミックス(株)	スパーセーフティジェイ/S·S·J	235	265	53A		○	-	-	○	-	-	-	-	
142	近畿セラミックス(株)	スパーセラウェーブ	285	285	M形		※3	-	-	-	-	-	-	-	※3 瓦の重なり付近に取付るため、瓦の隙間が大きい場合などは止水処理が必要となります。
143	近畿セラミックス(株)	スパーセラストレート	281	306	平板F		-	-	○	-	-	-	-	○	
144	近畿セラミックス(株)	スパーセラブライ特	281	306	平板F		-	-	○	-	-	-	-	○	
145	近畿セラミックス(株)	スパーセラユ	281	306	平板U		-	○	-	-	-	-	※6	-	※6 瓦に研加工が必要となります。
146	(株)鶴弥	スパートライ F2	280	306	平板F		-	-	○	-	-	-	-	○	
147	(株)鶴弥	スパートライ FM	300	274	平板F		-	-	○	-	-	-	-	-	
148	(株)鶴弥	スパートライ110 FM306	280	306	平板F		-	-	○	-	-	-	-	○	
149	(株)鶴弥	スパートライ110 サンレイ	300	276	M形		※2	-	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
150	(株)鶴弥	スパートライ110 スマート	260~285	306	平板F		-	-	※7	-	-	-	-	※8	※7 適合働き長さ275~280mm。取付け注意。 ※8 適合働き長さ260~280mm。
151	(株)鶴弥	スパートライ110 タイプI	270~285	306	平板U		-	※7	-	-	-	-	※6	-	※6 瓦に研加工が必要となります。 ※7 適合働き長さ270~285mm。 ※8 適合働き長さ270~285mm。
152	(株)鶴弥	スパートライ110 タイプIブ	270~285	306	平板U 2寸		-	※7	-	-	-	-	※8	-	2.5寸勾配から対応可。 ※7 適合働き長さ275~285mm。研加工は裏面まで大きく研る必要がある。 ※8 適合

屋根材適合表_瓦

G01-01-001

Rev. 11

最終改訂日： 2025/4/30



※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わることがあります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上、ご使用ください。

※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。

その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。

※支持金具法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。

薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。

NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具1	支持金具2	支持金具3	支持瓦II-I	支持瓦II-II	支持瓦II-III	支持瓦II-IV	備考/注記
182	栄四郎瓦(株)	積水ハウス瓦/SH-いぶし	230	250	S形			○	-	-	-	-	-	-	積水ハウス側向 (旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
183	片岡工業(株)	セッキ53	238	268	S形			○	-	-	-	-	-	-	入手困難
184	片岡工業(株)	セビオ53	238	268	S形			○	-	-	-	-	-	-	
185	片岡工業(株)	セビオ53クラシコ	238	268	S形			○	-	-	-	-	-	-	入手困難
186	片岡工業(株)	セビオ53テラ	238	268	S形			○	-	-	-	-	-	-	
187	(株)森崎窯業	セフティ・エクセラ	240	270	S形			○	-	-	-	-	-	-	
188	(株)森崎窯業	セ-フティ・エクセラ	240	270	S形			○	-	-	-	-	-	-	
189	(株)セラミカ	セフティS	264	255	S形			○	-	-	-	-	-	-	
190	(株)森崎窯業	セ-フティやまと	225	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
191	(株)セラミカ	セフティルーフ	225	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
192	富士スレート(株)	セラ・ウッディ27	280	440	平板F	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
193	三州野安(株)	セラ・マウントNEW	300	275	M形		※2	-	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
194	三州野安(株)	セラヴァーグ (セラヴァーグ防)	278~300	272	S形		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
195	藤岡スレート工業(株)	セラウッディ27	280	440	平板F	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
196	近畿セラミックス(株)	セラエム	272	301	不明		-	-	-	-	-	-	-	-	
197	三州野安(株)	セラストーン タイル	270	340	平板F		-	-	○	-	-	-	-	-	
198	三州野安(株)	セラストーン (36枚判)	270	340	平板F		-	-	○	-	-	-	-	-	
199	三州野安(株)	セラストーン (40枚判)	270~280	306	平板F		-	-	○	-	-	-	○	-	
200	近畿セラミックス(株)	セラブライ特	270	306	平板F		-	-	○	-	-	-	-	○	
201	三州野安(株)	セラフラット	270~280	306	平板U		-	○	-	-	-	-	○	-	
202	三州野安(株)	セラフラット II	270~280	306	平板U		-	-	○	-	-	○	-	-	
203	三州野安(株)	セラフラット II-YK	280	306	平板U		-	-	○	-	-	○	-	-	
204	三州野安(株)	セラフラット II防災	280	306	平板U		-	-	○	-	-	○	-	-	
205	三州野安(株)	セラフラット III	280	306	平板F		-	-	○	-	-	-	-	○	
206	三州野安(株)	セラフラット III防災	270~280	306	平板F		-	-	○	-	-	-	-	○	
207	三州野安(株)	セラフラットUタイプ	280	306	平板U		-	○	-	-	-	-	○	-	
208	三州野安(株)	セラフラットプラスワン	270~280	306	平板U		-	※7	-	-	-	-	※8	-	※7 適合働き長さ275~280mm。 ※8 適合働き長さ270~280mm。
209	三州野安(株)	セラフラット防災	280	306	平板U		-	○	-	-	-	○	-	-	
210	三州野安(株)	セラマウント	300	275	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
211	三州野安(株)	セラマウント ヨーロピアンクラッ	300	272	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
212	三州野安(株)	セラマウントCM-N II	280~295	303	M型		○	-	-	-	-	-	-	-	
213	三州野安(株)	セラマウント防災	300	272	M形		※2	-	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
214	(株)丸惣	セラミカ セフティ・ルーフ	225	275	53B		○	-	-	-	○	-	-	-	
215	新東(株)	セラム21	263	258	S形		○	-	-	-	-	-	-	-	
216	新東(株)	セラムF1	280	303	平板U		-	○	-	-	-	-	○	-	
217	新東(株)	セラムF2	265~285	303	平板U		-	※7	-	-	-	-	※8	-	※7 適合働き長さ270~285mm。 ※6 水返しの研が必要。
218	新東(株)	セラムF3	270~280	303	平板F		-	-	○	-	-	-	-	-	
219	新東(株)	セラムFS	280	303	M形		-	○	-	-	-	-	-	-	
220	新東(株)	セラムFSエムバリエ	280	303	M形		-	○	-	-	-	-	-	-	
221	新東(株)	セラムFフラット	280	306	平板F		-	-	○	-	-	-	-	※6	※6 水返しの研りが必要
222	新東(株)	セラムMF- I	280	250	平板F		-	-	○	-	-	-	-	-	積水ハウス向け
223	新東(株)	セラムMF- II	280	250	平板F		-	-	○	-	-	-	-	-	
224	新東(株)	セラムS-I		不明			-	-	-	-	-	-	-	-	
225	新東(株)	セラムエコライト	280	303	不明		-	-	-	-	-	-	-	-	
226	新東(株)	セラムレコライト	200~280	303	M形		-	※2	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
227	近畿セラミックス(株)	セラユ-	270	306	平板U		-	○	-	-	-	-	-	※6 瓦に研加工が必要となります。	
228	山城産業(株)	セラルーフ	250	330	平板F	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
229	新東(株)	セラルーフ	250	330	不明		-	-	-	-	-	-	-	-	
230	富士スレート(株)	セラルーフ	250	330	平板F	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
231	山城産業(株)	セレーノ		不明			-	-	-	-	-	-	-	-	
232	ラファージュ・ルー	センチュリオン	345	300	M形	○	※1	-	-	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
233	ラファージュ・ルー	センチュリオンDX	345	300	M形	○	※1	-	-	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
234	(株)シバオ	総合防災 ウルトラ3S瓦スパー-B	225	275	53B		○	-	-	-	-	○	-	-	
235	(株)シバオ	総合防災 ウルトラ3S瓦スパー-B	225	275	53B		○	-	-	-	-	-	-	-	
236	(株)シバオ	総合防災 ウルトラ3S瓦スパー-A	225	275	53B		○	-	-	-	○	-	-	-	
237	(株)シバオ	総合防災 ウルトラ3S瓦スパー-Z	225	275	53B		○	-	-	-	○	-	-	-	
238	マルスギ(株)	ソレイユ S49	255	265	S形		○	-	-	-	-	-	-	-	
239	(株)ダイドー	ディオ・フォーティ (ディオ-40)	265~275	305	平板		-	-	○	-	-	-	-	-	
240	パリモリック(株)	ディスクバリ-		不明			-	-							

屋根材適合表_瓦

G01-01-001

Rev. 11

最終改訂日：2025/4/30



※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わることがあります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上、ご使用ください。

※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。

その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。

※支持金具法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。

薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。

NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具1	支持金具2	支持金具3	支持瓦II-I	支持瓦II-II	支持瓦II-III	支持瓦II-IV	備考/注記
276	イメリスTC	ネオプラット	100	348	特殊			-	-	-	-	-	-	-	
277	(株)丸惣	ネオルーフ・オーロラ	225	275	53B			○	-	-	-	-	-	-	
278	(株)神清	ノウム(H19以後)	235	265	S形			○	-	-	-	-	-	-	
279	(株)神清	ノウム(H19以前)	235	265	S形			○	-	-	-	-	-	-	
280	(株)篠田屋	バッヂリくん	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
281	井野瓦工業(株)	パーエクトI型	235	265	53A			○	-	-	-	-	-	-	
282	井野瓦工業(株)	パーエクトII型	235	265	53A			○	-	-	-	-	-	-	
283	(株)クボタ	パラシェイク	320~360	300	平板		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
284	(株)クボタ	パラマウント	370	300	不明		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
285	栄四郎瓦(株)	パレルタイルズ	340	250	特殊			-	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
286	大和スレート(株)	バンビーノ・テゴラ	909	200~240	特殊	3.5寸	○	-	-	-	-	-	-	-	
287	(株)アルブス	ピクトリー	255	390	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
288	平和窯業(株)	ピースI			平板U			-	○	-	-	-	○	-	
289	創嘉瓦工業(株)	ピュール40	280	305	平板F			-	-	-	-	-	-	-	
290	昭和窯業(株)	ファンタジア	240	270	S形			○	-	-	-	-	-	-	
291	千代田鋼鉄工業(株)	フィンルーフ10(20)			M形			-	-	-	-	-	-	-	
292	(株)ダイナー	フォルテ	288	290	M形			○	-	-	-	-	-	-	
293	(株)ダイナー	フォルテII	288	288	M形			※2	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
294	宮政瓦工業(株)	深見焼銀色瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
295	三州野安(株)	ブライム40	283~285	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
296	三州野安(株)	ブライム40防災	283~285	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
297	栄四郎瓦(株)	ブラウド_BB40_ハイパーX	280	306	M形			○	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
298	栄四郎瓦(株)	ブラウド_UU40	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
299	栄四郎瓦(株)	ブラウド_UU40_ハイパーZ	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
300	栄四郎瓦(株)	ブラウド_UU40G	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
301	栄四郎瓦(株)	ブラウドPlain 防災瓦(ブラウドブ)	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
302	(株)山平	プラス1	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
303	三州野安(株)	プラス1防災	270~280	306	平板U			-	※7	-	-	-	○	-	(旧社名：山平 2017年9月~)
304	イメリスTC	プラットエーカーユ	90~100	170	特殊			-	-	-	-	-	-	-	
305	イメリスTC	プラットフレセ17~27	90~100	170	特殊			-	-	-	-	-	-	-	
306	(株)アルブス	フラットライン30	210~250	440	平板F		○	-	-	※1	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
307	イメリスTC	ブランシュッド	380~396	231~257	S形			-	-	-	-	-	-	-	
308	小松製瓦(株)	フレア	235	265	S形			○	-	-	-	-	-	-	
309	東洋瓦(株)	フレンチ40	280	305	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
310	富士スレー(株)	プロヴァンス	365	315	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
311	(株)山平	防災瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
312	シノゲン瓦工業(株)	防災瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
313	昭和窯業(株)	防災瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
314	(株)岩福セラミックス	防災瓦 福太郎	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
315	マルスギ(株)	防災フィット	250~285	306	平板F			-	-	※7	-	-	-	-	※7 適合働き長さ275~280mm。
316	ラファージュ・ルー	ホームステッド	345	295	平板F		○	※1	-	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
317	(株)山平	マウント40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	-	アンダーラップが逆
318	(株)山平	マウント40F	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	-	アンダーラップが逆
319	(株)山平	マウント40MT	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	-	
320	(株)山平	マウントMF防災	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	-	アンダーラップが逆
321	(株)神仲	万葉	245	273~288	特殊			-	-	-	-	-	-	-	
322	宮政瓦工業(株)	ミヤフラットMF-40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
323	宮政瓦工業(株)	ミヤフラットRF-400	208	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
324	宮政瓦工業(株)	ミヤフラットUC-40	280	306	平板U			-	○	-	-	-	-	○	
325	エビス瓦工業(株)	モニエース	303	273	M形			○	-	-	-	-	-	-	
326	エビス瓦工業(株)	モニエース40(MA40)	303	273	M形			○	-	-	-	-	-	-	
327	(株)セラミカ	ユーロジェイ	227	277	53B			○	-	-	-	-	○	-	
328	(株)コトガワ	ユーロベスト	364	303	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
329	ティーアールディー	ユーロベスト	364	303	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
330	山城産業(株)	ユーロベスト瓦	364	303	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
331	藤岡スレー(株)	ヨーロピアン	363	303	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
332	藤澤工業(株)	ヨーロピアン	363	303	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
333	ハリモリック(株)	ヨーロピアン・レックス	365	300	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
334	井桁スレー(株)	ヨーロピアン瓦	363	303	M形		○	-	-	-</td					

屋根材適合表_瓦

G01-01-001

Rev. 11

最終改訂日：2025/4/30

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わることがあります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上、ご使用ください。

※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。

その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。

※支持金具工法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。

薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具1	支持金具2	支持金具3	支持瓦II-I	支持瓦II-II	支持瓦II-III	支持瓦II-IV	備考/注記
371	近畿セラミックス(株)	Aiストレート	281	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
372	(株)山平	AN-2	275	306	平板U		-	◎	-	-	-	-	-	-	
373	三州野安(株)	AN-3	275	306	平板U		-	◎	-	-	-	-	-	-	(旧)(株)山平 2017年9月~)
374	小松製瓦(株)	APIA	235	265	53A		◎	-	-	◎	-	-	-	-	
375	積水屋根システム(株)	BROOK I	360	600	M形	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
376	積水屋根システム(株)	BROOK II	360	606	平板F	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
377	積水屋根システム(株)	BROOK III			不明	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
378	積水屋根システム(株)	BROOK IV	360	600	M形	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
379	(株)丸惣	BSJレーフ53A	235	265	53A		◎	-	-	◎	-	-	-	-	
380	ギロー・フレール社	DC10			洋瓦		-	-	-	-	-	-	-	-	
381	(株)山平	DF瓦			-		-	-	-	-	-	-	-	-	存在しない
382	ラファージュ・ルー	DF瓦(ホームステッド仕様デザイン)			不明	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
383	(株)山平	DN-1	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	-	アンダーラップが逆、ダイワハウス向け
384	(株)山平	DN-2			-		-	-	-	-	-	-	-	-	存在しない
385	三州野安(株)	FS-40	275~285	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
386	三州野安(株)	FS-40N	275~285	306	平板F	2.5寸	-	-	◎	-	-	-	-	◎	
387	三州野安(株)	FS-40N II	275~285	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
388	メーカー(各社)	J形53A	235	265	53A		◎	-	-	◎	-	-	-	-	
389	メーカー(各社)	J形53B	227	275	53B		◎	-	-	-	◎	-	-	-	
390	メーカー(各社)	J形56判	225	255	56版		◎	-	-	-	-	-	-	-	
391	メーカー(各社)	J形49A	245	275	49A		◎	-	-	-	-	-	-	-	
392	メーカー(各社)	J形49B	250	265	49B		◎	-	-	-	-	-	-	-	
393	新東(株)	J形53A	235	265	53A		◎	-	-	-	◎	-	-	-	
394	(株)丸新美濃瓦	J形ひびし瓦	235	265	53A		◎	-	-	◎	-	-	-	-	
395	(株)鶴弥	J形防災瓦 エース	235	265	53A		◎	-	-	◎	-	-	-	-	
396	(株)鶴弥	J形防災瓦 スーパーエース J1	235	265	53A	2.5寸	◎	-	-	-	※6	-	-	-	※6 瓦に研加工が必要となります。
397	(株)鶴弥	J形防災瓦 スーパーエース J2	235	265	53A	2.5寸	◎	-	-	※6	-	-	-	-	※6 瓦に研加工が必要となります。
398	(株)丸惣	Jスター	225	275	53B		◎	-	-	-	◎	-	-	-	
399	宮政瓦工業(株)	MF-40	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
400	(株)山平	MF防災	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	-	アンダーラップが逆
401	朝日窯業(株)	MS-117	288	288	M形		◎	-	-	-	-	-	-	-	
402	鍋順瓦工業(株)	MS-117	275~278	303	M形		◎	-	-	-	-	-	-	-	
403	エビス瓦工業(株)	NEW S.O.S 53A	235	265	53A		◎	-	-	◎	-	-	-	-	
404	ラファージュ・ルー	NEWシャブレ	345	305	平板F	○	※1	-	-	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
405	宮政瓦工業(株)	RF-400	208	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
406	エビス瓦工業(株)	S.O.S 53A	235	265	53A		◎	-	-	◎	-	-	-	-	
407	(株)神清	SK40	280	303	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
408	(株)岩福セラミックス	S-Type	242	275	S形		◎	-	-	-	-	-	-	-	
409	野水瓦産業(株)	S型	260	260	S形		◎	-	-	-	-	-	-	-	
410	三州野安(株)	S型瓦防災	262	260	S形		◎	-	-	-	-	-	-	-	
411	東洋瓦(株)	S形瓦防災 アースシリーズ	262	260	S形		◎	-	-	-	-	-	-	-	
412	メーカー(各社)	S瓦	260	260	S形		◎	-	-	-	-	-	-	-	
413	(株)鶴弥	Try-F40 タイプI	280	306	平板U		-	◎	-	-	-	◎	-	-	
414	(株)鶴弥	Try-F40 タイプII			平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
415	(株)鶴弥	Try-U40	280	306	平板U		-	◎	-	-	-	◎	-	-	一条工務店向け
416	(株)丸惣	TSJレーフ53B	225	275	53B		◎	-	-	-	◎	-	-	-	
417	宮政瓦工業(株)	UC40	280	306	平板U		-	◎	-	-	-	◎	-	-	
418	朝日窯業(株)	WAVE-AM I	288	288	S形		◎	-	-	-	-	-	-	-	
419	朝日窯業(株)	WAVE-AM II	288	288	M形		◎	-	-	-	-	-	-	-	
420	(株)山平	YF防災瓦	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
421	(株)アメックス協販	Σ10モジュール瓦	268~280	250	S形		◎	-	-	-	-	-	-	-	入手困難