

## 屋根材適合表\_瓦

G01-01-001

Rev. 13

最終改訂日： 2026/2/4

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わることあります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上、ご使用ください。

※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。

その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。

※支持金具法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。

薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具1	支持金具2	支持金具3	支持瓦II-I	支持瓦II-II	支持瓦II-III	支持瓦II-IV	備考/注記
1	東洋瓦(株)	アーバン40 防災	280	305	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
2	(株)ダイトー	アースティ40	260~280	305	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
3	(株)アルブス	アートストーン29	285	400	平板F	○	-	-	-	-	-	-	-		
4	東洋瓦(株)	アーバン40	280	305	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
5	東洋瓦(株)	アーバン40防災NEW	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
6	(株)タムテック	アーバンフラット36	270	330	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
7	東洋瓦(株)	アーバンフラット40	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
8	(株)タムテック	アーバンフラット45	242	302	平板F	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	平和窯業(株)	アリーナ	275	285	不明		-	-	-	-	-	-	-	-	
10	瓦百景(株) (旧:㈱丸惣/㈱シバ 才)	アルテF	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
11	(株)石州川上窯業	アルテF	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
12	イメリスTC	アルファ10	330~370	268	平板F		-	-	-	-	-	-	-	-	
13	(株)アルブス	アルベン30	300~360	303	M形	○	※1	-	-	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
14	イメリスTC	アルボワーズ エカーアイユ	220	200	平板F		-	-	-	-	-	-	-	-	
15	イメリスTC	アルボワーズ レクタンギュレル	250	200	平板F		-	-	-	-	-	-	-	-	
16	三州野安(株)	アレス40	282	306	平板U		-	◎	-	-	-	-	◎	-	
17	三州野安(株)	アレス40防災	282	306	平板U		-	◎	-	-	-	-	◎	-	
18	昭和窯業(株)	淡路いぶし 四天王	235	265	53A		◎	-	-	◎	-	-	-	-	
19	(株)山平	安心防災Ⅱ	235	265	53A		◎	-	-	◎	-	-	-	-	
20	丸鹿セラミックス(株)	アンティークタイル タイプS	280	306	S形		◎	-	-	-	-	-	-	-	
21	マルスギ(株)	イーグルエクサマックス/EAGLE EXAmax	280	303	平板U		-	◎	-	-	-	-	◎	-	
22	マルスギ(株)	イーグルマキシムEX	280	303	M形		-	◎	-	-	-	-	-	-	
23	積水屋根システム(株)	イオルーフI/ブレック1/BROOK I	360	600	M形	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	積水屋根システム(株)	イオルーフII/ブレック2/BROOK II	360	606	平板F	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	積水屋根システム(株)	イオルーフIV/ブレック4/BROOK IV	360	600	M形	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	マルスギ(株)	イーグル エクサ	250~285	303	平板U 2.5寸		-	※7	-	-	-	※8	-	※7 適合働き長さ275~285mm。 ※8 適合働き長さ260~285mm。 防災爪の除去が必須。	
27	マルスギ(株)	イーグル40	280	303	平板U		-	◎	-	-	-	◎	-	-	
28	マルスギ(株)	イーグル40フラット			平板F		-	-	◎	-	-	-	-	-	存在しない
29	マルスギ(株)	イーグルF/イーグルF40			平板F		-	-	◎	-	-	-	-	-	存在しない
30	マルスギ(株)	イーグルJ/ジャンボ		?			-	-	-	-	-	-	-	-	存在しない
31	マルスギ(株)	イーグルK	295	280	M形		※2	-	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
32	マルスギ(株)	イーグルMAX	275	303	M形		◎	-	-	-	-	-	-	-	
33	マルスギ(株)	イーグルM防災	300	280	M形		◎	-	-	-	-	-	-	-	
34	マルスギ(株)	イーグルMマルちゃん	275	301	M形		◎	-	-	-	-	-	-	-	
35	マルスギ(株)	イーグルジャンボS	280	303	S形		◎	-	-	-	-	-	-	-	
36	マルスギ(株)	イーグルフラット	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
37	マルスギ(株)	イーグルフラット S T	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
38	マルスギ(株)	イーグル防災21	280	303	平板U		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
39	マルスギ(株)	イーグルマキシム	300	272	M形		※2	-	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
40	マルスギ(株)	イーグルローラール	280	306	平板U		-	◎	-	-	-	-	-	※6	※6 瓦に研加工が必要となります。
41	マルスギ(株)	イーグルロック	275~285	303	平板U 3.0寸		-	-	※7	-	-	※8	-	※7 適合働き長さ275~285mm。 ※8 適合働き長さ275~285mm。	
42	マルスギ(株)	イーグルロック40	280	303	平板U		-	-	◎	-	-	-	-	-	存在しない
43	瀬戸戸口瓦工場	石娘S-24	301	453	特殊		-	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
44	瓦百景(株) (旧:㈱丸惣/㈱シバ 才)	板さん	280	305	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	-	
45	(株)石州川上窯業	板さん	280	305	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	-	
46	(株)神清	ヴァール	237	265	53A		◎	-	-	◎	-	-	-	-	
47	ラファージュ・ルー	ヴィクラシック (フレンチクラシック仕様)			M形	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	ラファージュ・ルー	ウイングレー/WINGLET	320	300	M形	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	東洋瓦(株)	ウェーブ40	280	306	平板U		-	◎	-	-	-	-	◎	-	
50	東洋瓦(株)	ウエーブII防災	270~280	306	平板U		-	-	◎	-	-	-	◎	-	
51	三州野安(株)	ウルトラ3S	235	265	53A		◎	-	-	◎	-	-	-	-	
52	三州野安(株)	ウルトラ3S/ウルトラ3S防災瓦	235	265	53A		◎	-	-	◎	-	-	-	-	
53	三州野安(株)	ウルトラ3S防災瓦	235	265	53A		◎	-	-	◎	-	-	-	-	
54	(株)石州川上窯業	ウルトラクエスト	280	306	平板U		-	◎	-	-	-	-	◎	-	
55	瓦百景(株) (旧:㈱丸惣/㈱シバ 才)	ウルトラセーフティスリム	225	275	J形		◎	-	-	-	◎	-	-	-	
56	三州野安(株)	ウルトラ防災瓦	235	265	53A		◎	-	-	◎	-	-	-	-	
57	藤澤工業(株)	ウルトラライト	364	303	M形		◎	-	-	-	-	-	-	-	
58	栄四郎瓦(株)	釉Cフラット瓦	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	(旧社名:丸栄陶業(株) 2017年9月~)
59	富士スレート(株)	エアルーフ	250	440	平板F	○	-	-	※1	-	-	-	-		

## 屋根材適合表\_瓦

G01-01-001

Rev. 13

最終改訂日： 2026/2/4



※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わることがあります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上、ご使用ください。

※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。

その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。

※支持金具法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。

薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。

NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具1	支持金具2	支持金具3	支持瓦II-I	支持瓦II-II	支持瓦II-III	支持瓦II-IV	備考/注記
82	富士フレート(株)	カナディアンルーフ	250	455	平板		○	-	-	-	-	-	-	-	
83	イメリスTC	カナル	330~360	230~260	洋瓦			-	-	-	-	-	-	-	
84	栄四郎瓦(株)	カバラス KF40	280	306	平板U			-	-	-	-	-	○	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
85	栄四郎瓦(株)	カバラス KJ40	280	306	S形			○	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
86	栄四郎瓦(株)	カバラス KJ40 (H12以前)	280	306	S形			○	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
87	栄四郎瓦(株)	カバラス KJ40 (H13以降)	280	306	S形			○	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
88	栄四郎瓦(株)	カバラス KS40	293	290~270	S形			○	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
89	ハリモリック(株)	カリフォルニアシェイク	363	298	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
90	ハリモリック(株)	カリフォルニアシェイク・アンティーク	363	298	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
91	積水屋根システム(株)	かわらCITY (かわらシティ)	454	909	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
92	積水屋根システム(株)	かわらU	454	908	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
93	(株)岩福セラミックス	緩勾配対応防災瓦 緩太郎	235	265	53A	2.5寸		○	-	-	○	-	-	-	
94	シノゲン瓦工業(株)	緩勾配用瓦	235	265	53A	2.5寸		○	-	-	○	-	-	-	
95	栄四郎瓦(株)	頑張郎	237	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
96	東洋瓦(株)	きわだちSR-40			不明			-	-	-	-	-	-	-	
97	(株)篠田屋	銀昂	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
98	(株)篠田屋	銀昂窯変	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
99	馬詰瓦産業	銀陵	260	272				-	-	-	-	-	-	-	
100	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/シバオ)	クエスト	280	305	平板F			-	-	○	-	-	-	-	アンダーラップが逆
101	(株)石州川上窯業	クエスト	280	305	平板F			-	-	○	-	-	-	-	アンダーラップが逆
102	瓦百景(株) (旧：(株)丸惣/シバオ)	グラスロ	225	275	S形			○	-	-	-	○	-	-	
103	(株)木村窯業所	グレイス	249~250	265~270	S形			○	-	-	-	-	-	-	
104	マルスギ(株)	クレイルドタイプ	280	303	平板F			-	-	-	-	-	-	-	存在しない
105	マルスギ(株)	クレイルMタイプ	275	301	M形			○	-	-	-	-	-	-	
106	(株)岩福セラミックス	クレスト I	273	303	平板U			-	○	-	-	-	-	-	
107	(株)岩福セラミックス	クレスト II	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
108	(株)岩福セラミックス	クレスト II 防災瓦緩勾配	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
109	(株)岩福セラミックス	クレスト II 防災	280	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
110	(株)岩福セラミックス	クレスト III			M形			○	-	-	-	-	-	-	
111	(株)岩福セラミックス	クレスト III ウェーブライト	275~280	306	M形			○	-	-	-	-	-	-	
112	(株)岩福セラミックス	クレストF-40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
113	クリレオ	クリレオ	280	306	M形			-	-	-	-	-	-	-	
114	三州野安(株)	コスマルーフS	263	257	S形			○	-	-	-	-	-	-	
115	三州野安(株)	コスマルーフ防災			不明			-	-	-	-	-	-	-	
116	三州野安(株)	サミット	282	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
117	三州野安(株)	サミット/サミット-EVO	282	306	平板U			-	○	-	-	-	○	-	
118	三州野安(株)	サミットS			S形			○	-	-	-	-	-	-	
119	三州野安(株)	サミットエボリューション	280	306	平板U			-	○	-	-	-	-	○	-
120	(株)クボタ	ザルフ			不明		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
121	シノゲン瓦工業(株)	三州陶器瓦	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
122	三州野安(株)	三州陶器瓦 ウルトラ3S瓦 防災	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
123	ハリモリック(株)	サントビア Aタイプ	364	227	不明			-	-	-	-	-	-	-	
124	(株)神谷儀八	サンライト49	245	274	J形			○	-	-	-	-	-	-	入手困難
125	(株)アメックス協販	シグマ10モジュール瓦 (Σ10)	268~280	250	S形			○	-	-	-	-	-	-	入手困難
126	(株)石州川上窯業	四天王	225	275	53B			○	-	-	-	○	-	-	
127	(株)フクヤマ	シーファー33	242	412	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
128	ティーアールティー	シーファー33	242	412	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
129	ティーアールティー	シーファーセラ40	280	306	平板F			-	-	-	-	-	-	-	
130	高橋屋根工業(株)	シーファーセラ40	280	306	平板F			-	-	-	-	-	-	-	
131	ラファージュ・ルーフィング(株)	シャブレ	345	291	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
132	栄四郎瓦(株)	ジュテイム LL40	280	306	平板F			-	-	○	-	-	-	○	入手困難 (旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)
133	創嘉瓦工業(株)	純いぶしライト	235	268	53A			○	-	-	○	-	-	-	
134	三州野安(株)	新しいぶし瓦/新しいぶし瓦防災	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
135	片岡瓦工業(株)	しんぎん黒	235	265	53A			○	-	-	○	-	-	-	
136	昭和窯業(株)	シンブルF40	265~275	305	平板F			-	-	○	-	-	-	○	
137	(株)ダイマー	シンブルU40	265~275	305	平板U			-	○	-	-	-	-	○	
138	昭和窯業(株)	シンブルU40	265~275	305	平板U			-	○	-	-	-	-	○	
139	(株)旭セメント工業	スカンジニア瓦 FF	345	300	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
140	(株)旭セメント工業	スカンジニア瓦 SS	345	300	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
141	(株)篠田屋	スク													

## 屋根材適合表\_瓦

G01-01-001

Rev. 13

最終改訂日： 2026/2/4



※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わることがあります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上、ご使用ください。

※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。

その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。

※支持金具工法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。

薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。

NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具1	支持金具2	支持金具3	支持瓦II-I	支持瓦II-II	支持瓦II-III	支持瓦II-IV	備考/注記
160	(株)鶴弥	スーパートライ110 タイプIプラス	270~285	306	平板U	2寸		-	※7	-	-	-	※8	-	2.5寸勾配から対応可。 ※7 適合働き長さ275~285mm。研加工は裏面まで大きく研る必要がある。 ※8 適合働き長さ270~285mm。防災爪の除去必要。
161	(株)鶴弥	スーパートライ110 タイプII	270~285	306	平板F			-	-	※7	-	-	-	※8	※7 適合働き長さ270~285mm。 ※8 適合働き長さ270~285mm。
162	(株)鶴弥	スーパートライ110 タイプIII	270~285	306	M形			-	※7	-	-	-	-	-	※7 適合働き長さ280~285mm。取付け注意。
163	平和窯業(株)	スーパートリブル	275	295	J形		◎	-	-	-	-	-	-	-	
164	丸鹿セラミックス(株)	スパニッシュナチュラルスレート	205	250	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
165	三州野安(株)	スーパー・フラット	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	入手困難
166	三州野安(株)	スーパー・フラットM	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
167	三州野安(株)	スーパー・マウント	270~285	306	M形		-	-	-	-	-	-	-	-	
168	瓦百景(株) (旧:㈱丸惣/㈱シバオ)	スーパー・モランJ	225	275	53B		◎	-	-	-	◎	-	-	-	
169	瓦百景(株) (旧:㈱丸惣/㈱シバオ)	スーパー・モランS	260	275	S形		◎	-	-	-	-	-	-	-	
170	瓦百景(株) (旧:㈱丸惣/㈱シバオ)	スーパー・モランS45	260	275~285	S形		◎	-	-	-	-	-	-	-	
171	三州野安(株)	住友 FS-40	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
172	宮政瓦工業(株)	住友 SF-40			平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
173	積水屋根システム(株)	セキスイカわらCITY	454	909	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
174	積水屋根システム(株)	セキスイカわらU	454	908	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
175	宮政瓦工業(株)	積水ハウス瓦 I / SH-I	280	303	平板U		-	◎	-	-	-	-	◎	-	積水ハウス向け
176	三州野安(株)	積水ハウス瓦 II / SH-II	280	306	平板U		-	-	◎	-	-	-	◎	-	積水ハウス向け
177	三州野安(株)	積水ハウス瓦 II / SH-II (YK)	280	306	平板U		-	-	◎	-	-	-	◎	-	
178	三州野安(株)	積水ハウス瓦 III / SH-III	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	◎	-	積水ハウス向け
179	宮政瓦工業(株)	積水ハウス瓦 M II / SH-M II	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	◎	-	積水ハウス向け
180	新東(株)	積水ハウス瓦 SH-SI	280	303	M形		-	◎	-	-	-	-	-	-	積水ハウス向け
181	栄四郎瓦(株)	積水ハウス瓦 Type-A	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	積水ハウス(㈱)向 (旧社名:丸栄陶業(株) 2017年9月~)
182	三州野安(株)	積水ハウス瓦 II (SH-II) 36枚版	280	340	平板U		-	-	-	-	-	-	-	-	積水ハウス向け
183	三州野安(株)	積水ハウス瓦 II (SH-II) 40枚版	280	306	平板U		-	-	◎	-	-	-	◎	-	積水ハウス向け
184	三州野安(株)	積水ハウス瓦 / SH-III	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
185	栄四郎瓦(株)	積水ハウス瓦 / SH-A	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	積水ハウス(㈱)向 (旧社名:丸栄陶業(株) 2017年9月~)
186	富政瓦工業(株)	積水ハウス瓦 / SH-I	280	303	平板U		-	◎	-	-	-	-	◎	-	積水ハウス向け
187	富政瓦工業(株)	積水ハウス瓦 / SH-M II	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
188	栄四郎瓦(株)	積水ハウス瓦 / SH-S III	280	306	M形		◎	-	-	-	-	-	-	-	(旧社名:丸栄陶業(株) 2017年9月~)
189	新東(株)	積水ハウス瓦 / SH-SI	280	303	M形		-	◎	-	-	-	-	-	-	
190	栄四郎瓦(株)	積水ハウス瓦 / SH-いぶし	230	250	S形		◎	-	-	-	-	-	-	-	積水ハウス(㈱)向 (旧社名:丸栄陶業(株) 2017年9月~)
191	片岡瓦工業(株)	セッキ53	238	268	S形		◎	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
192	片岡瓦工業(株)	セビオ53	238	268	S形		◎	-	-	-	-	-	-	-	
193	片岡瓦工業(株)	セビオ53クラシコ	238	268	S形		◎	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
194	片岡瓦工業(株)	セビオ53デラ	238	268	S形		◎	-	-	-	-	-	-	-	
195	(株)森崎窯業	セフティ・エクセラ	240	270	S形		◎	-	-	-	-	-	-	-	
196	(株)森崎窯業	セ-フティ・エクセラ	240	270	S形		◎	-	-	-	-	-	-	-	
197	(株)セラミカ	セフティS	264	255	S形		◎	-	-	-	-	-	-	-	
198	(株)森崎窯業	セ-フティやまと	225	275	53B		◎	-	-	-	-	◎	-	-	
199	(株)セラミカ	セフティールーフ	225	275	53B		◎	-	-	-	-	◎	-	-	
200	富士スレート(株)	セラ・ウッディ27	280	440	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
201	三州野安(株)	セラ・マウントNEW	300	275	M形		※2	-	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
202	三州野安(株)	セラヴァーグ (セラヴァーグ防災)	278~300	272	S形		◎	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
203	藤岡スレート工業(株)	セラウッディ27	280	440	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
204	近畿セラミックス(株)	セラエム	272	301	不明		-	-	-	-	-	-	-	-	
205	三州野安(株)	セラストーン タイル	270	340	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	-	
206	三州野安(株)	セラストーン (36枚判)	270	340	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	-	
207	三州野安(株)	セラストーン (40枚判)	270~280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
208	近畿セラミックス(株)	セラブライト	270	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
209	三州野安(株)	セラフラット	270~280	306	平板U		-	◎	-	-	-	-	◎	-	
210	三州野安(株)	セラフラットII	270~280	306	平板U		-	-	◎	-	-	-	◎	-	
211	三州野安(株)	セラフラットII-YK	280	306	平板U		-	-	◎	-	-	-	◎	-	
212	三州野安(株)	セラフラットII防災	280	306	平板U		-	-	◎	-	-	-	◎	-	
213	三州野安(株)	セラフラットIII	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
214	三州野安(株)	セラフラットIII防災	270~280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	◎	
215	三州野安(株)	セラフラットTタイプ	280	306	平板U		-	◎	-	-	-	-	◎	-	
216	三州野安(株)	セラフラットプラスワン	270~280	306	平板U	</td									

## 屋根材適合表\_瓦

G01-01-001

Rev. 13

最終改訂日： 2026/2/4



※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わることあります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上、ご使用ください。

※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。

その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。

※支持金具法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。

薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。

NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具1	支持金具2	支持金具3	支持瓦II-I	支持瓦II-II	支持瓦II-III	支持瓦II-IV	備考/注記
232	新東(株)	セラムS-I			不明		-	-	-	-	-	-	-	-	
233	新東(株)	セラムエコライト	280	303	不明		-	-	-	-	-	-	-	-	
234	新東(株)	セラムレコライト	200~280	303	M形		-	※2	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
235	近畿セラミックス(株)	セラユ-	270	306	平板U		-	◎	-	-	-	-	※6	-	※6 瓦に研加工が必要となります。
236	山城産業(株)	セラルーフ	250	330	平板F	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
237	新東(株)	セラルーフ	250	330	不明		-	-	-	-	-	-	-	-	
238	富士スレート(株)	セラルーフ	250	330	平板F	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
239	山城産業(株)	セレーノ			不明		-	-	-	-	-	-	-	-	
240	センチュリオン	センチュリオン	345	300	M形	○	※1	-	-	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
241	センチュリオンDX	センチュリオンDX	345	300	M形	○	※1	-	-	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
242	瓦百景(株) (旧:(株)丸惣/(株)シバ オ)	総合防災 ウルトラ3S瓦スーパーBタイプ	225	275	53B			◎	-	-	-	◎	-	-	
243	瓦百景(株) (旧:(株)丸惣/(株)シバ オ)	総合防災 ウルトラ3S和洋折衷瓦シンプル	225	275	53B			◎	-	-	-	-	-	-	
244	瓦百景(株) (旧:(株)丸惣/(株)シバ オ)	総合防災 ウルトラ3S瓦スーパーAタイプ	225	275	53B			◎	-	-	-	◎	-	-	
245	瓦百景(株) (旧:(株)丸惣/(株)シバ オ)	総合防災 ウルトラ3S瓦スーパーZタイプ	225	275	53B			◎	-	-	-	◎	-	-	
246	マルスギ(株)	ソレイユ S49	255	265	S形		○	-	-	-	-	-	-	-	
247	マル建	大象瓦	360	290	特殊		-	-	-	-	-	-	-	-	
248	臺エンジニアリング(株)	タイルーフ	249.5	455	特殊		-	-	-	-	-	-	-	-	
249	(株)ダイター	ディオ・フォーティ(ディオ-40)	265~275	305	平板		-	-	◎	-	-	-	-	-	
250	ハリモリック(株)	ディスカバリ-			不明		-	-	-	-	-	-	-	-	
251	(株)松下電工	テラヴァリエ I / II / III			不明		-	-	-	-	-	-	-	-	
252	(株)松下電工	テラヴァリエ40	280	306	不明		-	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
253	栄四郎瓦(株)	テラコッタ カバラス KF40	280	306	平板U		-	-	-	-	-	◎	-	-	(旧社名:丸栄陶業(株) 2017年9月~)
254	栄四郎瓦(株)	テラコッタ カバラス KJ40	280	306	S形		○	-	-	-	-	-	-	-	(旧社名:丸栄陶業(株) 2017年9月~)
255	栄四郎瓦(株)	テラコッタ カバラス KS40	293	290~270	S形		○	-	-	-	-	-	-	-	(旧社名:丸栄陶業(株) 2017年9月~)
256	(株)篠田屋	テラシード/TERACEED			特殊		-	-	-	-	-	-	-	-	
257	(株)篠田屋	テラシード/TERRACEED			平板F		-	-	-	-	-	-	-	-	
258	(株)鶴弥	トライU40	285	306	平板U		-	○	-	-	-	-	※6	-	※6 瓦に研加工が必要となります。
259	東洋瓦(株)	トラッド40	280	306	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
260	東洋瓦(株)	トラッド40防災	280	306	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
261	東洋瓦(株)	トラッドII防災	315	280	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
262	東洋瓦(株)	トラッドIII防災	300	276	M形		※2	-	-	-	-	-	-	-	※2 瓦が薄いため、研の際に注意が必要。
263	緑窯業(株)	ナイス ザ サミット	235	265	平板U		-	-	○	-	-	○	-	-	
264	緑窯業(株)	ナイス ザ フラット	270~280	305	平板F		-	-	○	-	-	-	○	-	
265	緑窯業(株)	ナイス_ザ_ノア	280	305	平板U		-	○	-	-	-	-	○	-	
266	緑窯業(株)	ナイスだぜ ガッチャリくん	235	265	53A		○	-	-	○	-	-	-	-	
267	緑窯業(株)	ナイスミドリ	235	265	53A		○	-	-	○	-	-	-	-	
268	丸鹿セラミックス(株)	ナチュールスレート	290	300	平板F	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
269	旭化成建材(株)	ナノルーフ K-15 (Y-15)	200~240	909	平板F	○	-	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
270	大和スレート(株)	ナノルーフ Y-15 (K-15)	200~240	909	平板F	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
271	(株)松下電工	ニューウェーブI	455	909	M形	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
272	(株)松下電工	ニューウェーブII	455	909	M形	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
273	瓦百景(株) (旧:(株)丸惣/(株)シバ オ)	ニューセラECO II	252	262	S形		○	-	-	-	-	-	-	-	
274	瓦百景(株) (旧:(株)丸惣/(株)シバ オ)	ニューセラF Fタイプ	280	306	平板F		-	-	※7	-	-	-	◎	-	※7 適合働き長さ280~285mm。レベルブレ ト2枚推奨。
275	藤岡スレート工業(株)	ニューエクセル			不明		-	-	-	-	-	-	-	-	
276	(株)アルブス	ニューストーン23	250	606	平板	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
277	瓦百景(株) (旧:(株)丸惣/(株)シバ オ)	ニューセラECO	280	250	S形		○	-	-	-	-	-	-	-	
278	(株)石川川上窯業	ニューセラECO	280	250	S形		○	-	-	-	-	-	-	-	
279	瓦百景(株) (旧:(株)丸惣/(株)シバ オ)	ニューセラF Uタイプ	280	306	平板U		-	○	-	-	-	○	-	-	
280	瓦百景(株) (旧:(株)丸惣/(株)シバ オ)	ニューセラS	265	261~270	S形		○	-	-	-	-	-	-	-	
281	(株)岩村スレート	ニューセラルーフ	250	330	平板F	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
282	(株)クボタ	ニューパラシェイク			不明	○	-	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
283	富士スレート(株)	ニューフレンチ	363	303	M形	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
284	宮城県セメント工業組	ニューモンブランG			不明		-	-	-	-	-	-	-	-	
285	(株)石川川上窯業	ニューライン45			不明		-	-	-	-	-	-	-	-	
286	石見窯業(株)	ニューライン45	266	276	M形		-	-	-	-	-	-	-	-	入手困難
287	イメリスTC	ネオプラット	100	348	特殊		-	-	-	-	-	-	-	-	
288	瓦百景(株) (旧:(株)丸惣/(株)シバ オ)	ネオルーフ・オーロラ	225	275	53B		○	-	-	-	-	-	-	-	
289	(株)神清	ノウム (H19以後)	235	265	S形	</									

## 屋根材適合表\_瓦

G01-01-001

Rev. 13

最終改訂日： 2026/2/4

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わることがあります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上、ご使用ください。

※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。

その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。

※支持金具法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。

薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具1	支持金具2	支持金具3	支持瓦II-I	支持瓦II-II	支持瓦II-III	支持瓦II-IV	備考/注記
307	三州野安(株)	プライム40防災	283~285	306	平板U		-	◎	-	-	-	-	◎	-	
308	栄四郎瓦(株)	ブラウド_BB40_ハイパーX	280	306	M形		◎	-	-	-	-	-	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)	
309	栄四郎瓦(株)	ブラウド_UU40	280	306	平板U		-	◎	-	-	-	◎	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)	
310	栄四郎瓦(株)	ブラウド_UU40_ハイパーZ	280	306	平板U		-	◎	-	-	-	◎	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)	
311	栄四郎瓦(株)	ブラウド_UU40G	280	306	平板U		-	◎	-	-	-	◎	-	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)	
312	栄四郎瓦(株)	ブラウドBB40	280	306	M形		◎	-	-	-	-	-	-		
313	栄四郎瓦(株)	ブラウドPlain 防災瓦(ブラウド プレイン)	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	◎	(旧社名：丸栄陶業(株) 2017年9月~)	
314	(株)山平	プラス1	280	306	平板U		-	◎	-	-	-	◎	-		
315	三州野安(株)	プラス1防災	270~280	306	平板U		-	※7	-	-	-	◎	-	(旧(株)山平 2017年9月~)	
316	イメリスTC	プラット エカーアイユ	90~100	170	特殊		-	-	-	-	-	-	-		
317	イメリスTC	プラット プレセ17-27	90~100	170	特殊		-	-	-	-	-	-	-		
318	(株)アルブス	フラットライン30	210~250	440	平板F	○	-	-	※1	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。	
319	イメリスTC	ブランシュッド	380~396	231~257	S形		-	-	-	-	-	-	-		
320	小松製瓦(株)	フレア	235	265	S形		◎	-	-	-	-	-	-		
321	東洋瓦(株)	フレンチ40	280	305	平板U		-	◎	-	-	-	◎	-		
322	富士スレート(株)	プロヴァンス	365	315	M形	○	-	-	-	-	-	-	-		
323	(株)山平	防災瓦	235	265	53A		◎	-	-	◎	-	-	-		
324	シノゲン瓦工業(株)	防災瓦	235	265	53A		◎	-	-	◎	-	-	-		
325	昭和窯業(株)	防災瓦	235	265	53A		◎	-	-	◎	-	-	-		
326	緑窯業(株)	防災瓦 Ciero	270~285	305	平板U		-	-	◎	-	-	-	◎		
327	(株)岩福セラミックス	防災瓦 福太郎	235	265	53A		◎	-	-	◎	-	-	-		
328	マルスギ(株)	防災フィット	250~285	306	平板F		-	-	※7	-	-	-	-	※7 適合働き長さ275~280mm。	
329	ラフアージュ・ルー	ホーミーステッド	345	295	平板F	○	※1	-	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。	
330	(株)山平	マウント40	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	アンダーラップが逆	
331	(株)山平	マウント40F	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	アンダーラップが逆	
332	(株)山平	マウント40MT	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-		
333	(株)山平	マウントMF防災	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	-	アンダーラップが逆	
334	(株)仲伸	万葉	245	273~288	特殊		-	-	-	-	-	-	-		
335	宮政瓦工業(株)	ミヤフラットMF-40	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	◎		
336	宮政瓦工業(株)	ミヤフラットRF-400	208	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	◎		
337	宮政瓦工業(株)	ミヤフラットUC-40	280	306	平板U		-	◎	-	-	-	◎	-		
338	エビス瓦工業(株)	モニエース	303	273	M形		◎	-	-	-	-	-	-		
339	エビス瓦工業(株)	モニエース40 (MA40)	303	273	M形		◎	-	-	-	-	-	-		
340	安田瓦工業	安田瓦	265	285	J形		-	-	◎	-	-	-	-		
341	シノゲン瓦工業(株)	ユーロJ・A	235	265	53A		-	-	◎	-	-	-	◎		
342	(株)セラミカ	ユーロジェイ	227	277	53B		◎	-	-	-	◎	-	-		
343	(株)コトガワ	ユーロベスト	364	303	M形	○	-	-	-	-	-	-	-		
344	ティーアールディー	ユーロベスト	364	303	M形	○	-	-	-	-	-	-	-		
345	山城産業(株)	ユーロベスト瓦	364	303	M形	○	-	-	-	-	-	-	-		
346	藤岡スレー工業(株)	ヨーロピアン	363	303	M形	○	-	-	-	-	-	-	-		
347	藤澤工業(株)	ヨーロピアン	363	303	M形	○	-	-	-	-	-	-	-		
348	ハリモリック(株)	ヨーロピアン・レックス	365	300	M形	○	-	-	-	-	-	-	-		
349	井桁スレー(株)	ヨーロピアン瓦	363	303	M形	○	-	-	-	-	-	-	-		
350	(株)大浜産業	ラ・テール	230	200	平板F		-	-	-	-	-	-	-	入手困難	
351	(株)木村窯業所	リセラ・ユ- Fタイプ	280	305	平板F		-	-	※4	-	-	-	-	※4 レベルプレートが5枚以上必要となる場合があります。	
352	(株)木村窯業所	リセラ・ユ- Sタイプ	250	270	S形		◎	-	-	-	-	-	-		
353	宮政瓦工業(株)	リップルEM	290	273	M形		-	-	◎	-	-	-	-	入手困難	
354	宮政瓦工業(株)	リバ-ウイング100/200	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	◎		
355	(株)ダイター	リ-ペF40	265~275	305	平板F		-	-	◎	-	-	-	◎		
356	ケイユ- (株)	ル-ガ鉄平 (ROOGA鉄平)	300	550	特殊	○	-	-	※1	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。	
357	ケイユ- (株)	ル-ガ雅 (ROOGA雅)	300	550	特殊	○	-	※1	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。	
358	井野瓦工業(株)	ル-フタイルF-40	280	305	平板F		-	-	◎	-	-	-	◎		
359	井野瓦工業(株)	ル-フタイルS-40	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	◎		
360	創嘉瓦工業(株)	ル-フリニア50	200~220	295	平板F		-	-	-	-	-	-	-		
361	瓦百景(株) (旧:丸惣忽(株)シバオ)	レインシャット	225	275	53B 2.5寸		◎	-	-	-	◎	-	-		
362	三州野安(株)	ロアール40	280	306	平板U		-	◎	-	-	-	◎	-		
363	宮政瓦工業(株)	ロアール40(三州石川)	280	306	平板U		-	◎	-	-	-	◎	-		
364	三州野安(株)	ロアールFA	280	306	平板F		-	-	◎	-	-	-	◎		
365	三州野安(株)	ロアールサミット	282	306	平板U		-	◎	-	-	-	◎	-		
366	三州野安(株)	ロアール洋瓦40	280	306	平板U		-	◎	-	-	◎	-	-		
367	栄四郎瓦(株)	ロ-マン_BB40	280	306	M形										

## 屋根材適合表\_瓦

G01-01-001

Rev. 13

最終改訂日： 2026/2/4

※金具の仕様変更や屋根材の形状、仕様変更などにより、適合結果が変わることがあります。

ご使用に際しては、金具と屋根材の実際の勘合を必ずご確認の上、ご使用ください。

※働き、勾配、施工状況により、本適合表と適合結果が異なる場合があります。予めご了承ください。

※太陽電池発電システムメーカー発行の適合表がある場合は、そちらをご参照ください。

強度や雨仕舞の規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。

※本表は断りなく変更する場合があります。予めご了承ください。

※瓦形状によっては、周囲の瓦との隙間が大きくなる場合や瓦の加工が必要となる場合があります。

その際は、適宜防水シーラーなどで浸水対策を行ってください。

※支持金具工法で、特にM型瓦などでは、瓦の削りが多く必要となる場合があります。

薄い瓦などは、作業に十分ご注意ください。

※ご使用に際しては、各金具の施工マニュアルに従って、設置・施工を行ってください。

※本表は、屋根材の性能などを保証するものではありません。参考資料としてご使用ください。



NO	メーカー	品名	働き長さ	働き幅	形状	緩勾配	セメント瓦	支持金具1	支持金具2	支持金具3	支持瓦II-I	支持瓦II-II	支持瓦II-III	支持瓦II-IV	備考/注記
401	積水屋根システム(株)	BROOK II	360	606	平板F		○	-	-	-	-	-	-	-	
402	積水屋根システム(株)	BROOK III		不明			○	-	-	-	-	-	-	-	
403	積水屋根システム(株)	BROOK IV	360	600	M形		○	-	-	-	-	-	-	-	
404	瓦百景(株) (旧:㈱丸惣/㈱シバ オ)	BSJレーフ53A	235	265	53A			◎	-	-	◎	-	-	-	
405	ギローフレール社	DC10			洋瓦			-	-	-	-	-	-	-	
406	(株)山平	DF瓦		-				-	-	-	-	-	-	-	存在しない
407	ラファージュ・ルーフィング(株)	DF瓦(ホームステッド仕様デザイン違い)		不明			○	-	-	-	-	-	-	-	
408	(株)山平	DN-1	280	306	平板F			-	-	◎	-	-	-	-	アンダーラップが逆、ダイワハウス向け
409	(株)山平	DN-2		-				-	-	-	-	-	-	-	存在しない
410	三州野安(株)	FS-40	275~285	306	平板F			-	-	◎	-	-	-	◎	
411	三州野安(株)	FS-40N	275~285	306	平板F	2.5寸		-	-	◎	-	-	-	◎	
412	三州野安(株)	FS-40N II	275~285	306	平板F			-	-	◎	-	-	-	◎	
413	メーカー(各社)	J形53A	235	265	53A			◎	-	-	◎	-	-	-	
414	メーカー(各社)	J形53B	227	275	53B			◎	-	-	◎	-	-	-	
415	メーカー(各社)	J形56判	225	255	56版			◎	-	-	-	-	-	-	
416	メーカー(各社)	J形49A	245	275	49A			◎	-	-	-	-	-	-	
417	メーカー(各社)	J形49B	250	265	49B			◎	-	-	-	-	-	-	
418	新東(株)	J形53A	235	265	53A			◎	-	-	◎	-	-	-	
419	(株)丸新美濃瓦	J形いぶし瓦	235	265	53A			◎	-	-	◎	-	-	-	
420	(株)鶴弥	J形防災瓦 エース	235	265	53A			◎	-	-	◎	-	-	-	
421	(株)鶴弥	J形防災瓦 スーパーエース J1	235	265	53A	2.5寸		◎	-	-	※6	-	-	-	※6 瓦に研加工が必要となります。
422	(株)鶴弥	J形防災瓦 スーパーエース J2	235	265	53A	2.5寸		◎	-	-	※6	-	-	-	※6 瓦に研加工が必要となります。
423	瓦百景(株) (旧:㈱丸惣/㈱シバ オ)	Jスター	225	275	53B			◎	-	-	◎	-	-	-	
424	宮政瓦工業(株)	MF-40	280	306	平板F			-	-	◎	-	-	-	◎	
425	(株)山平	MF防災	280	306	平板F			-	-	◎	-	-	-	-	アンダーラップが逆
426	朝日窯業(株)	MS-117	288	288	M形			◎	-	-	-	-	-	-	
427	鍋順瓦工業(株)	MS-117	275~278	303	M形			◎	-	-	-	-	-	-	
428	エビス瓦工業(株)	NEW S.O.S 53A	235	265	53A			◎	-	-	◎	-	-	-	
429	ラファージュ・ルーフィング(株)	NEWシャブレ	345	305	平板F		○	※1	-	-	-	-	-	-	※1 セメント瓦のため、保証対象外となります。
430	宮政瓦工業(株)	RF-400	208	306	平板F			-	-	◎	-	-	-	◎	
431	エビス瓦工業(株)	S.O.S 53A	235	265	53A			◎	-	-	◎	-	-	-	
432	(株)神清	SK40	280	303	平板F			-	-	◎	-	-	-	◎	
433	三州野安(株)	SL	353	200	S形			-	-	-	-	-	-	-	
434	(株)岩福セラミックス	S-Type	242	275	S形			◎	-	-	-	-	-	-	
435	野水瓦産業(株)	S型	260	260	S形			◎	-	-	-	-	-	-	
436	三州野安(株)	S型瓦防災	262	260	S形			◎	-	-	-	-	-	-	
437	東洋瓦(株)	S形瓦防災 アースシリーズ	262	260	S形			◎	-	-	-	-	-	-	
438	メーカー(各社)	S瓦	260	260	S形			◎	-	-	-	-	-	-	
439	(株)鶴弥	Try-F40 タイプI	280	306	平板U			-	◎	-	-	-	◎	-	
440	(株)鶴弥	Try-F40 タイプII			平板F			-	-	◎	-	-	-	◎	
441	(株)鶴弥	Try-U40	280	306	平板U			-	◎	-	-	-	◎	-	一条工務店向け
442	瓦百景(株) (旧:㈱丸惣/㈱シバ オ)	TSJレーフ53B	225	275	53B			◎	-	-	◎	-	-	-	
443	宮政瓦工業(株)	UC40	280	306	平板U			-	◎	-	-	-	◎	-	
444	朝日窯業(株)	WAVE-AM I	288	288	S形			◎	-	-	-	-	-	-	
445	朝日窯業(株)	WAVE-AM II	288	288	M形			◎	-	-	-	-	-	-	
446	(株)山平	YF防災瓦	280	306	平板F			-	-	◎	-	-	-	◎	
447	(株)アメックス協販	Σ10モジュール瓦	268~280	250	S形			◎	-	-	-	-	-	-	入手困難